

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zaciskarka-do-tulejek-kabli-kd10257-p-60946.html>



Zaciskarka do tulejek kabli KD10257

Cena brutto	54,90 zł
Cena netto	44,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10257
Kod producenta	KD10257
Kod EAN	5903175330406
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zaciskarka do tulejek kabli Kraft&Dele KD10257

Ręczna zaciskarka do tulejek kablowych z zaciskiem sześciokątnym (HEX), przeznaczona do przewodów o przekroju 6-50 mm². Narzędzie wykonane ze stali hartowanej SCM-40 z mechanizmem dźwigniowym generującym siłę zacisku do 8 ton.

Zakres pracy 6-50 mm²
Siła zacisku 8 ton
Typ zacisku Sześciokątny (HEX)
Długość narzędzia 390 mm

Charakterystyka narzędzia

Stal hartowana SCM-40

Korpus i szczęki wykonane ze stali chromowo-molibdenowej SCM-40 poddanej hartowaniu. Materiał ten charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na odkształcenia podczas wielokrotnych cykli pracy pod obciążeniem.

Mechanizm dźwigniowy - 8 ton zacisku

Układ dźwigni przełożeniowych pozwala uzyskać siłę zacisku do 8 ton przy stosunkowo niewielkim nakładzie siły ze strony użytkownika. Przekłada się to na pewne i trwałe połączenie tulejki z żyłą kabla bez ryzyka niedociśnięcia lub uszkodzenia izolacji.

Zacisk sześciokątny HEX

Profil sześciokątny zacisku zapewnia równomierne rozprowadzenie nacisku na obwodzie tulejki, co minimalizuje ryzyko jej deformacji i gwarantuje niską rezystancję połączenia elektrycznego.

Antypoślizgowe uchwyty

Rączki pokryte gumą antypoślizgową poprawiają pewność chwytu, szczególnie przy pracy w warunkach warsztatowych — w obecności smarów, oleju lub wilgoci.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD10257
Zakres pracy	6–50 mm ²
Dostępne matryce	6, 10, 16, 25, 35, 50 mm ²
Typ zacisku	Sześciokątny (HEX)
Siła zacisku	8 ton
Długość narzędzia	390 mm
Waga	1,3 kg
Materiał	Stal hartowana SCM-40
Uchwyty	Antypoślizgowe, gumowane

Matryce wymienne - jak sprawdzić kompatybilność

Zaciskarka KD10257 jest wyposażona w 6 matryc odpowiadających standardowym przekrojom tulejek kablowych: 6, 10, 16, 25, 35 i 50 mm². Przed użyciem należy upewnić się, że przekrój stosowanej tulejki odpowiada przekrojowi żyły kabla — dobór matryce o rozmiar za duży lub za mały skutkuje nieprawidłowym zaciskiem i może prowadzić do wzrostu rezystancji połączenia lub jego mechanicznego osłabienia.

Typowe zastosowania

-
- Zaciskanie tulejek kablowych na żyłach przewodów w rozdzielnicach elektrycznych
 - Instalacje przemysłowe i maszynowe z przewodami o dużych przekrojach
 - Montaż przyłączy w szafach sterowniczych i automatyce
 - Prace elektroinstalacyjne w budownictwie przemysłowym i komercyjnym
 - Warsztaty elektryczne i serwisy zajmujące się okablowaniem maszyn
 - Instalacje fotowoltaiczne i energetyczne wymagające połączeń na przewodach 6-50 mm²
 - Przyłącza do szyn zbiorczych i listew zaciskowych w rozdzielniach