

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zaciskarka-hydrauliczna-do-rur-pexalpu-12t-zakres-16-32-mm-11-kompletow-szczek-thuv-kd5678-kraftdele-p-67984.html>



Zaciskarka hydrauliczna do rur PEX/AL/PU 12T, zakres 16-32 mm, 11 kompletów szczęk TH/U/V — KD5678 KRAFT&DELE

Cena brutto	309,72 zł
Cena netto	251,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5678
Kod producenta	KD5678
Kod EAN	5903957023601
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zaciskarka Hydrauliczna do Rur PEX/AL/PU 12T — KD5678 KRAFT&DELE

KD5678 to ręczna zaciskarka hydrauliczna przeznaczona do wykonywania połączeń zaprasowanych w instalacjach wielowarstwowych PEX, AL i PU. Narzędzie obsługuje profile szczęk TH, U oraz V w pełnym zakresie średnic od 16 do 32 mm, co pozwala na realizację większości typowych połączeń w instalacjach sanitarnych i grzewczych bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu.

Siła nacisku 12 T
Zakres średnic 16-32 mm
Profile szczęk TH / U / V
Liczba kompletów szczęk 11

Charakterystyka narzędzia

Siła nacisku 12 T

Hydrauliczny mechanizm generuje siłę 12 ton, co zapewnia pełne i równomierne zaciśnięcie pierścienia zaprasowującego na złączce. Trwałość połączenia zależy bezpośrednio od wartości siły nacisku — 12 T mieści się w zakresie wymaganym przez normy dla instalacji ciśnieniowych.

Obrotowa głowica

Głowica obraca się o 360°, co umożliwia ustawienie szczęk w dowolnej płaszczyźnie względem ramienia. Ma to praktyczne znaczenie przy pracy przy ścianie, w narożnikach lub w szachtach instalacyjnych, gdzie przestrzeń manewrowa jest ograniczona.

Regulowana długość ramienia

Możliwość zmiany efektywnej długości ramienia pozwala dostosować wymagany skok dźwigni do warunków miejsca pracy. W wąskich przestrzeniach krótsze ramię zmniejsza wymagany zakres ruchu, w otwartych — dłuższe ramię redukuje siłę potrzebną do obsługi.

Wymienne szczęki TH, U i V

Trzy profile szczęk obsługują różne systemy złączy dostępnych na rynku. Profile TH i U są stosowane w systemach wielowarstwowych (m.in. Viega, Herz, Uponor), profil V — w systemach z pierścieniem V-press. Wymiana szczęk nie wymaga narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD5678
Typ	Ręczna zaciskarka hydrauliczna do rur
Siła nacisku	12 T
Zakres średnic	16–32 mm
Profile szczęk	TH, U, V
Głowica	Obrotowa
Ramię	O regulowanej długości
Przeznaczenie	Rury PEX/AL/PU; instalacje sanitarne i grzewcze

Zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzi:

Zaciskarka KD5678 • 11 kompletów szczęk zaciskowych: TH16, TH20, TH26, TH32, U20, U25, U32, V15, V18, V22, V28 • Walizka transportowa • Instrukcja obsługi w języku polskim

Zestaw 11 kompletów szczęk obejmuje pełen zakres średnic w trzech profilach, co eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych akcesoriów przy standardowych instalacjach. Walizka transportowa chroni narzędzie i szczęki podczas transportu oraz przechowywania na budowie.

Zastosowanie

- Zaprasowywanie złączy w instalacjach centralnego ogrzewania
- Wykonywanie połączeń w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej
- Montaż rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX w systemach podłogowych
- Prace instalacyjne w systemach z rurą PU
- Zaprasowywanie złączy w systemach Viega, Herz, Uponor i kompatybilnych
- Prace w trudno dostępnych miejscach: szachty, przestrzenie podpodłogowe, zabudowy
- Remonty i modernizacje instalacji grzewczych i sanitarnych

Dobór profilu szczęk

Wybór właściwego profilu szczęk zależy od systemu złączy zastosowanego w danej instalacji. Profile TH (zwane też M lub TH) są kompatybilne z największą liczbą systemów wielowarstwowych dostępnych w Polsce. Profile U stosowane są w systemach ze złączkami o owalnym kształcie pierścienia. Profile V (V-press) przeznaczone są do systemów, w których pierścień zaprasowujący ma przekrój litery V. Przed przystąpieniem do pracy należy zweryfikować wymagany profil w dokumentacji technicznej stosowanego systemu złączy lub na opakowaniu złączy.

Kompatybilność z systemem instalacyjnym

Zaciskarka KD5678 współpracuje ze złączkami zaprojektowanymi dla profili TH, U i V w zakresie średnic 16–32 mm. Przed zakupem należy upewnić się, że wymagany profil i średnica mieszczą się w zakresie dołączonych szczęk. Szczęki do innych profili lub średnic spoza zestawu mogą być dokupowane osobno jako akcesoria.