

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zageszczarka-gruntu-5-5km-65kg-kd1180-kraftdele-p-60633.html>

Zagęszczarka gruntu 5,5KM 65KG KD1180 KRAFT&DELE

Cena brutto	1 194,85 zł
Cena netto	971,42 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1180
Kod producenta	KD1180
Kod EAN	5901638117038
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zagęszczarka gruntu spalinowa 5,5 KM 65 kg — Kraft&Dele KD1180

KD1180 to jednokierunkowa zagęszczarka spalinowa napędzana silnikiem Loncin 196cc o mocy 4,1 kW (5,5 KM). Maszyna przeznaczona do zagęszczania gruntów niespójnych — piasku i żwiru — przy pracach drogowych, budowlanych i ogrodowych. Płyta o wymiarach 51 x 37 cm i siła odśrodkowa 12 kN pozwalają na efektywne zagęszczanie warstw do 28 cm głębokości.

Moc silnika 4,1 kW (5,5 KM)

Siła odśrodkowa 12 kN

Głębokość ubijania 28 cm

Wydajność 450 m²/h

Charakterystyka techniczna

Silnik Loncin 196cc — 4-suwowy, chłodzony powietrzem

Jednocyldrowy silnik benzynowy (benzyna 95) o pojemności 196cc generuje moc 4,1 kW przy zachowaniu niskiego zużycia paliwa. Chłodzenie powietrzem eliminuje konieczność obsługi układu chłodniczego i sprawdza się w zmiennych warunkach placu budowy.

Częstotliwość 4900 uderzeń/min i siła 12 kN

Wysoka częstotliwość uderzeń w połączeniu z siłą odśrodkową 12 kN przekłada się na skuteczne zagęszczanie gruntów ziarnistych. Głębokość ubijania sięgająca 28 cm pozwala na pracę z grubszymi warstwami zasypki bez konieczności wielokrotnego przejazdu.

Płyta robocza 51 x 37 cm i prędkość posuwu 32 cm/s

Szeroka płyta robocza skraca czas potrzebny do zagęszczenia danej powierzchni. Prędkość posuwu 32 cm/s i wydajność 450 m²/h sprawiają, że maszyna nadaje się zarówno do małych powierzchni ogrodowych, jak i do bardziej rozległych placów budowy.

Elektryczny czujnik poziomu oleju i ergonomia transportu

Automatyczna kontrola poziomu oleju chroni silnik przed pracą bez smarowania. Składana rączka pokryta pianką antywibracyjną oraz wózek na kółkach ułatwiają transport między stanowiskami pracy — istotne przy masie własnej 65 kg.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD1180
Model silnika	Loncin 196cc
Typ silnika	4-suwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem
Zasilanie	Benzyna 95
Moc	4,1 kW (5,5 KM)
Częstotliwość uderzeń	4900 uderzeń/min
Siła odśrodkowa	12 kN
Głębokość ubijania	28 cm
Prędkość posuwu	32 cm/s
Wydajność	450 m ² /h
Rozmiar płyty roboczej	51 x 37 cm
Wymiary maszyny	87 x 42 x 64 cm
Waga	65 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Zagęszczanie podsypki piaskowej i żwirowej pod kostkę brukową
- Przygotowanie podłoża pod chodniki i tarasy
- Zagęszczanie gruntu przy budowie fundamentów

-
- Zасыpywanie i ubijanie gruntu w rowach i kanałach
 - Prace przy budowie dróg dojazdowych i parkingów
 - Zagęszczanie nawierzchni w ogrodach i na terenach rekreacyjnych
 - Wyrównywanie i ubijanie podłoża pod ogrodzenia i słupki

Ważna informacja dotycząca akcesoriów

Do pracy z kostką brukową konieczne jest zastosowanie gumowego podkładu ochronnego. Do zagęszczarki KD1180 dedykowany jest podkład gumowy model **KD1182** — należy go dokupić osobno. Brak podkładu podczas ubijania kostki może prowadzić do uszkodzenia powierzchni materiału.

Użytkowanie i konserwacja

Zagęszczarka KD1180 przeznaczona jest wyłącznie do zagęszczania gruntów niespójnych (piasek, żwir). Nie nadaje się do pracy na gruntach spoistych (głina, iły) — do tego celu stosuje się zagęszczarki rewersyjne lub ubijaki stopowe. Przed uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju silnikowego — elektryczny czujnik sygnalizuje jego niedobór, jednak regularna kontrola manualna jest zalecana przy intensywnej eksploatacji.

Silnik benzynowy wymaga stosowania benzyny bezołowiowej 95. Po każdym dniu pracy wskazane jest oczyszczenie płyty roboczej z pozostałości gruntu oraz sprawdzenie stanu śrub mocujących płytę. Składana rączka i wózek transportowy pozwalają na przemieszczanie maszyny bez konieczności jej podnoszenia.

Akcesoria i produkty powiązane

Do zagęszczarki KD1180 dedykowany jest gumowy podkład ochronny **Kraft&Dele KD1182**, zabezpieczający powierzchnię kostki brukowej podczas zagęszczania. Zakup podkładu jest niezbędny przy pracach brukarskich.