

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zaglebiarka-pilarka-blatow-plyt-165mm-1300w-yato-yt-82168-yato-p-46806.html>

Zagłębiarka Pilarka Błatów Płyt 165mm 1300W Yato YT-82168 Yato

Cena brutto	406,37 zł
Cena netto	330,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-82168
Kod producenta	YT-82168
Kod EAN	5906083072437
Producent	YATO

Opis produktu

Zagłębiarka Yato YT-82168 - pilarka tarczowa 165mm 1300W do precyzyjnego cięcia blatów i płyt

Zagłębiarka to specjalistyczna pilarka tarczowa przeznaczona do wykonywania precyzyjnych cięć w materiałach drewnopochodnych bez konieczności cięcia od krawędzi. Model YT-82168 wyposażono w silnik 1300W oraz tarczę 165mm umożliwiającą cięcie do głębokości 55mm.

Moc silnika **1300 W**

Średnica tarczy **165 mm**

Głębokość cięcia 90° **55 mm**

Zakres obrotów **2000-5000 min⁻¹**

Charakterystyka zagłębiarki Yato YT-82168

Regulowana prędkość obrotowa z funkcją Constant Speed

Zakres 2000-5000 obrotów na minutę pozwala dostosować prędkość do rodzaju materiału. System Constant Speed utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem, zapobiegając spowolnieniu tarczy podczas cięcia twardszych materiałów i zapewniając równomierne wykończenie krawędzi.

Funkcja Soft Start dla kontrolowanego rozruchu

Płynny rozruch silnika eliminuje gwałtowne szarpnięcia w momencie włączenia urządzenia, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, zmniejsza obciążenie sieci elektrycznej oraz wydłuża żywotność silnika i przekładni.

Maksymalna głębokość cięcia 55mm przy kącie 90°

Tarcza 165mm umożliwia zagłębianie się do 55mm przy cięciu prostopadłym oraz 38mm przy kącie 45°. Pozwala to na obróbkę standardowych blatów kuchennych (38mm), płyt meblowych oraz grubszych materiałów konstrukcyjnych bez konieczności cięcia dwustronnego.

Prowadnica równoległa w zestawie

Dołączona prowadnica równoległa zapewnia stabilne prowadzenie pilarki podczas cięć równoległych do krawędzi materiału. Urządzenie jest również kompatybilne z listwą prowadzącą YT-82169, która umożliwia precyzyjne cięcia pod dowolnym kątem w odniesieniu do powierzchni materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82168
Moc znamionowa	1300 W
Napięcie zasilania	220-230 V~ / 50 Hz
Klasa izolacji	II (podwójna izolacja)
Średnica tarczy	165 mm
Prędkość obrotowa	2000-5000 min ⁻¹ (regulowana)
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	55 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	38 mm
Materiał podstawy	Duraluminium
Wyposażenie dodatkowe	Prowadnica równoległa, okienko rewizyjne

Zastosowanie zagłębiarki w pracach stolarskich i wykończeniowych

- Docinanie blatów kuchennych i roboczych pod wymiar pomieszczenia z zachowaniem czystej krawędzi
- Wycinanie otworów pod zlewozmywaki, płyty indukcyjne i inne wpuszczane elementy wyposażenia
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w panelach podłogowych i deskach bez uszkodzenia zamków
- Cięcie płyt meblowych, MDF, HDF i sklejki z minimalizacją wykruszeń laminatu

-
- Podcinanie dolnej krawędzi drzwi bez konieczności demontażu ze skrzydeł
 - Wycinanie wpustów przy połączeniach typu pióro-wpust w stolarce meblowej
 - Wykonywanie rowków kablowych w płytach konstrukcyjnych
 - Cięcie materiałów kompozytowych i laminatów HPL

Użytkowanie i konserwacja

Dobór tarczy do materiału

Zagłębiarka współpracuje z tarczami o średnicy 165mm. Do laminatów i płyt meblowych zaleca się tarcze z dużą liczbą zębów (48-60) z węglikiem spiekany, co minimalizuje wykruszenia. Do drewna litego wystarczą tarcze z 24-36 zębami. Sprawdź maksymalną prędkość obrotową tarczy przed montażem.

Praca z listwą prowadzącą

Dla cięć wymagających maksymalnej precyzji warto zainwestować w listwę prowadzącą YT-82169. Listwa mocowana jest do materiału za pomocą zacisków i prowadzi pilarkę wzdłuż zaplanowanej linii cięcia, eliminując ryzyko zbieżności z toru. Szczególnie przydatna przy długich cięciach oraz przy pracy z dużymi formatami płyt.

Konserwacja urządzenia

Po każdym użyciu należy oczyścić obudowę i podstawę z pyłu drzewnego. Regularnie sprawdzaj stan szczotek węglowych silnika oraz czystość otworów wentylacyjnych. Mechanizm zagłębiania wymaga okresowego smarowania zgodnie z instrukcją producenta. Tarcza powinna być utrzymywana w czystości i ostrzona w autoryzowanych punktach.

Produkty powiązane

Listwa prowadząca Yato YT-82169 - dedykowany system prowadzenia dla zagłębiarek Yato, zapewniający precyzyjne cięcia na całej długości materiału. Tarcze do pilarek tarczowych 165mm - dostępne w wersjach do drewna, laminatów i materiałów kompozytowych.