

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-bebenkowy-50mm-78513-vorel-p-3863.html>

Zamek wpuszczany bębenkowy 50mm 78513 VOREL

Cena brutto	7,28 zł
Cena netto	5,92 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78513
Kod producenta	78513
Kod EAN	5906083785139
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	50
Materiał	blacha stalowa galwanizowana
Jednostka	SZT
Kolor	złoty

Opis produktu

Zamek wpuszczany bębenkowy 50mm VOREL 78513

Zamek wpuszczany do drzwi wejściowych z wkładką bębenkową, montowany w grubości skrzydła drzwiowego. Rozwiązanie stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie drzwi, umożliwiające otwieranie z obu stron za pomocą klucza.

Typ zamka Wpuszczany bębenkowy
Rozstaw 50 mm
Funkcja Zamek dodatkowy
Model VOREL 78513

Charakterystyka zamka wpuszczanego

Montaż wpuszczany w skrzydle drzwi

Zamek montowany wewnątrz grubości drzwi poprzez wyfrezowanie odpowiedniego gniazda. Mechanizm ukryty w skrzydle drzwiowym zapewnia estetyczny wygląd oraz odporność na próby włamania od strony zewnętrznej.

Kompatybilność z wkładkami bębnekowymi

Współpracuje ze standardowymi wkładkami cylindrycznymi dostępnymi na rynku. Pozwala na wymianę wkładki bez konieczności demontażu całego zamka, umożliwia również stosowanie systemów jednego klucza.

Rozstaw 50 mm

Rozstaw określa odległość między osią wkładki bębnekowej a osią zasuwki zamka. Parametr ten musi odpowiadać wymiarom przygotowanego w drzwiach gniazda montażowego oraz rozmieszczeniu otworów.

Otwieranie obustronne na klucz

Zamek wymaga użycia klucza zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Rozwiązanie stosowane w zamkach dodatkowych, zwiększające poziom zabezpieczenia przez brak możliwości otwarcia bez klucza.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	78513
Typ zamka	Wpuszczany bębnekowy
Rozstaw	50 mm
Sposób otwierania	Kluczem z obu stron
Przeznaczenie	Zamek dodatkowy do drzwi wejściowych
Typ wkładki	Bębnekowa (cylindryczna)

Zastosowanie zamka dodatkowego

- Drzwi wejściowe do mieszkań jako dodatkowe zabezpieczenie
- Drzwi wejściowe do domów jednorodzinnych
- Drzwi do pomieszczeń gospodarczych wymagających zabezpieczenia
- Drzwi do biur i obiektów użyteczności publicznej
- Modernizacja istniejących drzwi przez dodanie drugiego zamka
- Wymiana uszkodzonych zamków wpuszczanych o rozstawie 50 mm

Weryfikacja kompatybilności przed montażem

Przed zakupem należy sprawdzić wymiary gniazda w drzwiach: rozstaw 50 mm, głębokość wpustu oraz rozmieszczenie otworów montażowych. Wkładka bębnekowa dobierana jest oddzielnie według długości odpowiadającej grubości drzwi wraz z okuciami.

Montaż i użytkowanie

Zamek wpuszczany wymaga precyzyjnego wyfrezowania gniazda w krawędzi skrzydła drzwiowego oraz wywiercenia otworów pod wkładkę bębnową i śruby montażowe. Podczas instalacji należy zachować zgodność osi zamka z osią otworu w ościeżnicy, aby zapewnić prawidłowe domykanie zasuw.

Po montażu zamka instaluje się wkładkę bębnową, którą mocuje się śrubą ustalającą od strony krawędzi drzwi. Wkładka powinna wystawać równomiernie z obu stron drzwi, umożliwiając swobodne obracanie kluczem bez zacięć.

Regularna konserwacja zamka wpuszczanego obejmuje okresowe smarowanie mechanizmu grafitem lub smarem silikonowym. Unika się stosowania olejów mineralnych, które przyciągają zanieczyszczenia. Wkładkę bębnową smaruje się poprzez wkroplenie środka smarnego przez otwór na klucz.

Produkty powiązane

Do zamka wpuszczanego bębnowego wymagana jest wkładka cylindryczna o odpowiedniej długości. Warto rozważyć zakup wkładek tego samego systemu kluczy oraz okuć zewnętrznych (szyldów) z otworami pod wkładkę bębnową, dopasowanych do stylistyki drzwi.