

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-bębenkowy-6050mm-78490-vorel-p-3650.html>

Zamek wpuszczany bębenkowy 60/50mm 78490 VOREL

Cena brutto	5,91 zł
Cena netto	4,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78490
Kod producenta	78490
Kod EAN	5906083784903
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Kolor	złoty
Rozmiar [mm]	60/50
Materiał	blacha stalowa galwanizowana

Opis produktu

Zamek wpuszczany bębenkowy 60/50mm VOREL 78490

Uniwersalny zamek wpuszczany na wkładkę bębenkową z możliwością montażu w drzwiach prawo- i lewoskrzydłowych. Kompletny zestaw montażowy z okuciami i elementami mocującymi.

Wymiar zamka 60/50 mm

Typ mechanizmu Bębenkowy

Montaż Wpuszczany

Model 78490

Charakterystyka zamka wpuszczanego

Montaż wpuszczany w skrzydle drzwi

Mechanizm zamka instalowany jest wewnątrz wybranej krawędzi skrzydła drzwiowego, co zapewnia estetykę wykonania i

zabezpiecza przed manipulacją zewnętrzną. Wymaga wykonania odpowiedniego gniazda montażowego.

Uniwersalność montażu prawo-lewo

Konstrukcja zamka umożliwia instalację zarówno w drzwiach prawoskrzydłowych, jak i lewoskrzydłowych bez konieczności zakupu osobnych wersji. Mechanizm można przestawić podczas montażu.

System bębnekowy na wkładkę

Zamek przystosowany do współpracy ze standardowymi wkładkami bębnekowymi, co umożliwia dopasowanie do istniejącego systemu zamkowego lub późniejszą wymianę wkładki bez demontażu całego zamka.

Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy do instalacji: korpus zamka, okucie zewnętrzne oraz wkręty mocujące. Wkładka bębnekowa dobierana osobno zgodnie z wymaganym poziomem bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	78490
Typ zamka	Wpuszczany bębnekowy
Wymiary zamka	60/50 mm
Kierunek montażu	Uniwersalny (prawy/lewy)
Zawartość zestawu	Zamek, okucie, wkręty mocujące

Wymiary 60/50 mm - co oznaczają

Pierwszy wymiar (60 mm) określa odległość osi wkładki bębnekowej od krawędzi skrzydła drzwiowego. Drugi wymiar (50 mm) to rozstaw mocowań lub szerokość mechanizmu - parametr istotny przy dopasowaniu do istniejącego gniazda montażowego w drzwiach.

Zastosowanie zamka wpuszczanego

-
- Montaż w drzwiach wewnętrznych drewnianych i płytowych
 - Instalacja w drzwiach zewnętrznych jako element systemu wielopunktowego
 - Wymiana zużytych zamków w istniejących drzwiach
 - Modernizacja zamków w budynkach mieszkalnych
 - Stosowanie w drzwiach gospodarczych i technicznych
 - Montaż w drzwiach biurowych i komercyjnych

Montaż i eksploatacja

Przed montażem należy sprawdzić wymiary gniazda montażowego w skrzydle drzwiowym - muszą odpowiadać parametrom zamka. Korpus zamka osadza się w wybranej krawędzi drzwi, następnie montuje okucia zewnętrzne i wkładkę bębnekową. Wkręty mocujące wchodzi w skład zestawu.

Wkładka bębnekowa dobierana jest osobno w zależności od wymagań bezpieczeństwa - dostępne są klasy od podstawowych po certyfikowane antywłamaniowe. Należy sprawdzić zgodność wymiarów wkładki z parametrami zamka oraz grubością drzwi.

Mechanizm zamka wymaga okresowego smarowania grafitem lub smarem silikonowym, szczególnie w przypadku intensywnego użytkowania. Nie należy stosować olejów, które przyciągają zanieczyszczenia i mogą powodować zacinać się mechanizmu.

Produkty powiązane

Do prawidłowego funkcjonowania zamka niezbędna jest wkładka bębnekowa dobrana pod względem długości do grubości drzwi oraz klamka lub gałka montowana na okuciu zewnętrznym. W przypadku drzwi zewnętrznych zaleca się stosowanie wkładek z certyfikatem antywłamaniowym.