

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-bębenkowy-6050mm-78490-vorel-p-3650.html>

## Zamek wpuszczany bębenkowy 60/50mm 78490 VOREL

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>5,91 zł</b>                                 |
| Cena netto       | <b>4,80 zł</b>                                 |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>78490</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>78490</b>                                   |
| Kod EAN          | <b>5906083784903</b>                           |
| Producent        | <b>Vorel</b>                                   |
| Jednostka        | <b>SZT</b>                                     |
| Kolor            | <b>złoty</b>                                   |
| Rozmiar [mm]     | <b>60/50</b>                                   |
| Materiał         | <b>blacha stalowa galwanizowana</b>            |

### Opis produktu

#### Zamek wpuszczany bębenkowy 60/50mm VOREL 78490

Uniwersalny zamek wpuszczany na wkładkę bębenkową z możliwością montażu w drzwiach prawo- i lewoskrzydłowych. Kompletny zestaw montażowy z okuciami i elementami mocującymi.

Wymiar zamka 60/50 mm

Typ mechanizmu Bębenkowy

Montaż Wpuszczany

Model 78490

### Charakterystyka zamka wpuszczanego

#### Montaż wpuszczany w skrzydle drzwi

Mechanizm zamka instalowany jest wewnątrz wybranej krawędzi skrzydła drzwiowego, co zapewnia estetykę wykonania i

---

zabezpiecza przed manipulacją zewnętrzną. Wymaga wykonania odpowiedniego gniazda montażowego.

### Uniwersalność montażu prawo-lewo

Konstrukcja zamka umożliwia instalację zarówno w drzwiach prawoskrzydłowych, jak i lewoskrzydłowych bez konieczności zakupu osobnych wersji. Mechanizm można przestawić podczas montażu.

### System bębnekowy na wkładkę

Zamek przystosowany do współpracy ze standardowymi wkładkami bębnekowymi, co umożliwia dopasowanie do istniejącego systemu zamkowego lub późniejszą wymianę wkładki bez demontażu całego zamka.

### Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne elementy do instalacji: korpus zamka, okucie zewnętrzne oraz wkręty mocujące. Wkładka bębnekowa dobierana osobno zgodnie z wymaganym poziomem bezpieczeństwa.

## Specyfikacja techniczna

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Producent         | VOREL                          |
| Model             | 78490                          |
| Typ zamka         | Wpuszczany bębnekowy           |
| Wymiary zamka     | 60/50 mm                       |
| Kierunek montażu  | Uniwersalny (prawy/lewy)       |
| Zawartość zestawu | Zamek, okucie, wkręty mocujące |

### Wymiary 60/50 mm - co oznaczają

Pierwszy wymiar (60 mm) określa odległość osi wkładki bębnekowej od krawędzi skrzydła drzwiowego. Drugi wymiar (50 mm) to rozstaw mocowań lub szerokość mechanizmu - parametr istotny przy dopasowaniu do istniejącego gniazda montażowego w drzwiach.

## Zastosowanie zamka wpuszczanego

- 
- Montaż w drzwiach wewnętrznych drewnianych i płytowych
  - Instalacja w drzwiach zewnętrznych jako element systemu wielopunktowego
  - Wymiana zużytych zamków w istniejących drzwiach
  - Modernizacja zamków w budynkach mieszkalnych
  - Stosowanie w drzwiach gospodarczych i technicznych
  - Montaż w drzwiach biurowych i komercyjnych

## Montaż i eksploatacja

---

Przed montażem należy sprawdzić wymiary gniazda montażowego w skrzydle drzwiowym - muszą odpowiadać parametrom zamka. Korpus zamka osadza się w wybranej krawędzi drzwi, następnie montuje okucia zewnętrzne i wkładkę bębnekową. Wkręty mocujące wchodzi w skład zestawu.

Wkładka bębnekowa dobierana jest osobno w zależności od wymagań bezpieczeństwa - dostępne są klasy od podstawowych po certyfikowane antywłamaniowe. Należy sprawdzić zgodność wymiarów wkładki z parametrami zamka oraz grubością drzwi.

Mechanizm zamka wymaga okresowego smarowania grafitem lub smarem silikonowym, szczególnie w przypadku intensywnego użytkowania. Nie należy stosować olejów, które przyciągają zanieczyszczenia i mogą powodować zacinać się mechanizmu.

### Produkty powiązane

Do prawidłowego funkcjonowania zamka niezbędna jest wkładka bębnekowa dobrana pod względem długości do grubości drzwi oraz klamka lub gałka montowana na okuciu zewnętrznym. W przypadku drzwi zewnętrznych zaleca się stosowanie wkładek z certyfikatem antywłamaniowym.