

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-bebenkowy-7250mm-78510-vorel-p-3810.html>

## Zamek wpuszczany bębenkowy 72/50mm 78510 VOREL

Cena brutto	<b>8,81 zł</b>
Cena netto	<b>7,16 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>78510</b>
Kod producenta	<b>78510</b>
Kod EAN	<b>5906083785108</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Kolor	<b>złoty</b>
Rozmiar [mm]	<b>72/50</b>
Materiał	<b>blacha stalowa galwanizowana</b>

### Opis produktu

#### Zamek wpuszczany bębenkowy 72/50mm VOREL 78510

Uniwersalny zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych z mechanizmem bębenkowym. Konstrukcja pozwala na montaż w drzwiach prawych i lewych bez konieczności zakupu osobnych wersji.

Wymiar 72/50 mm

Typ mechanizmu Bębenkowy

Montaż Wpuszczany

Model 78510

### Charakterystyka zamka wpuszczanego

#### Uniwersalna konfiguracja montażu

Zamek można zamontować zarówno w drzwiach otwieranych w prawo, jak i w lewo. Eliminuje to konieczność sprawdzania kierunku otwierania przed zakupem i upraszcza proces doboru zamka do różnych typów drzwi w budynku.

### Mechanizm bębenkowy na wkładkę

Zamek wymaga zastosowania wkładki bębenkowej, która jest elementem wymiennym. Pozwala to na wymianę mechanizmu zamykającego bez konieczności demontażu całego zamka, co jest praktyczne przy zmianie użytkowników lub utracie kluczy.

### Montaż wpuszczany

Zamek montuje się w wybraniu w skrzydle drzwi, co zapewnia estetyczny wygląd i nie zwiększa grubości drzwi. Wymaga wykonania odpowiedniego gniazda w drewnie lub innym materiale skrzydła.

### Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajduje się okucie montażowe oraz wkręty, co pozwala na bezpośredni montaż bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. Ułatwia to instalację i skraca czas prac montażowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	78510
Producent	VOREL
Typ zamka	Wpuszczany bębenkowy
Wymiar	72/50 mm
Typ mechanizmu	Na wkładkę bębenkową
Kierunek montażu	Uniwersalny (prawy/lewy)
Zawartość zestawu	Zamek, okucie, wkręty montażowe

## Zastosowanie zamka bębenkowego

- Drzwi wewnętrzne w budynkach mieszkalnych
- Drzwi pokojowe w hotelach i pensjonatach
- Drzwi w obiektach biurowych
- Drzwi w pomieszczeniach użytkowych wymagających zamknięcia na klucz
- Wymiana zużytych zamków w istniejących drzwiach
- Montaż w nowych skrzydłach drzwiowych

## Montaż i użytkowanie

### Przygotowanie do montażu

---

Przed montażem należy wykonać odpowiednie wybranie w skrzydle drzwi zgodnie z wymiarami zamka 72/50 mm. Wymiar 72 mm to odległość od osi wkładki do krawędzi zamka, natomiast 50 mm określa wymiar tylnej części mechanizmu. Należy upewnić się, że grubość skrzydła drzwi jest wystarczająca do wpuszczenia zamka.

### **Dobór wkładki bębnekowej**

Zamek wymaga zakupu osobnej wkładki bębnekowej o odpowiednich wymiarach. Długość wkładki powinna być dostosowana do grubości skrzydła drzwi z uwzględnieniem okuć montowanych z obu stron. Standardowo stosuje się wkładki o długości od 60 do 90 mm.

### **Produkty powiązane**

Do pełnej funkcjonalności zamka wymagana jest wkładka bębnekowa oraz klamki lub gałki drzwiowe z odpowiednim mocowaniem. Warto rozważyć zakup wkładek tego samego systemu dla wszystkich drzwi w budynku, co pozwala na zastosowanie klucza głównego.

...