

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-bebenkowy-7250mm-78510-vorel-p-3810.html>

Zamek wpuszczany bębenkowy 72/50mm 78510 VOREL

Cena brutto	8,81 zł
Cena netto	7,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78510
Kod producenta	78510
Kod EAN	5906083785108
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	72/50
Materiał	blacha stalowa galwanizowana
Jednostka	SZT
Kolor	złoty

Opis produktu

Zamek wpuszczany bębenkowy 72/50mm VOREL 78510

Uniwersalny zamek wpuszczany do drzwi wewnętrznych z mechanizmem bębenkowym. Konstrukcja pozwala na montaż w drzwiach prawych i lewych bez konieczności zakupu osobnych wersji.

Wymiar 72/50 mm

Typ mechanizmu Bębenkowy

Montaż Wpuszczany

Model 78510

Charakterystyka zamka wpuszczanego

Uniwersalna konfiguracja montażu

Zamek można zamontować zarówno w drzwiach otwieranych w prawo, jak i w lewo. Eliminuje to konieczność sprawdzania kierunku otwierania przed zakupem i upraszcza proces doboru zamka do różnych typów drzwi w budynku.

Mechanizm bębenkowy na wkładkę

Zamek wymaga zastosowania wkładki bębenkowej, która jest elementem wymiennym. Pozwala to na wymianę mechanizmu zamykającego bez konieczności demontażu całego zamka, co jest praktyczne przy zmianie użytkowników lub utracie kluczy.

Montaż wpuszczany

Zamek montuje się w wybraniu w skrzydle drzwi, co zapewnia estetyczny wygląd i nie zwiększa grubości drzwi. Wymaga wykonania odpowiedniego gniazda w drewnie lub innym materiale skrzydła.

Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajduje się okucie montażowe oraz wkręty, co pozwala na bezpośredni montaż bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. Ułatwia to instalację i skraca czas prac montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	78510
Producent	VOREL
Typ zamka	Wpuszczany bębenkowy
Wymiar	72/50 mm
Typ mechanizmu	Na wkładkę bębenkową
Kierunek montażu	Uniwersalny (prawy/lewy)
Zawartość zestawu	Zamek, okucie, wkręty montażowe

Zastosowanie zamka bębenkowego

- Drzwi wewnętrzne w budynkach mieszkalnych
- Drzwi pokojowe w hotelach i pensjonatach
- Drzwi w obiektach biurowych
- Drzwi w pomieszczeniach użytkowych wymagających zamknięcia na klucz
- Wymiana zużytych zamków w istniejących drzwiach
- Montaż w nowych skrzydłach drzwiowych

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do montażu

Przed montażem należy wykonać odpowiednie wybranie w skrzydle drzwi zgodnie z wymiarami zamka 72/50 mm. Wymiar 72 mm to odległość od osi wkładki do krawędzi zamka, natomiast 50 mm określa wymiar tylnej części mechanizmu. Należy upewnić się, że grubość skrzydła drzwi jest wystarczająca do wpuszczenia zamka.

Dobór wkładki bębnekowej

Zamek wymaga zakupu osobnej wkładki bębnekowej o odpowiednich wymiarach. Długość wkładki powinna być dostosowana do grubości skrzydła drzwi z uwzględnieniem okuć montowanych z obu stron. Standardowo stosuje się wkładki o długości od 60 do 90 mm.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności zamka wymagana jest wkładka bębnekowa oraz klamki lub gałki drzwiowe z odpowiednim mocowaniem. Warto rozważyć zakup wkładek tego samego systemu dla wszystkich drzwi w budynku, co pozwala na zastosowanie klucza głównego.

...