

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-bębenkowy-9030mm-78481-vorel-p-3596.html>

Zamek wpuszczany bębenkowy 90/30mm 78481 VOREL

Cena brutto	6,85 zł
Cena netto	5,57 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78481
Kod producenta	78481
Kod EAN	5906083784811
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Kolor	czarny
Rozmiar [mm]	90/30
Materiał	blacha stalowa galwanizowana

Opis produktu

Zamek wpuszczany bębenkowy 90/30mm VOREL 78481

Zamek wpuszczany do stolarki aluminiowej z wymiarami 90/30mm, przystosowany do montażu wkładek bębenkowych. Konstrukcja umożliwia instalację w profilach aluminiowych bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Wymiar zamka 90/30 mm
Typ montażu Wpuszczany
Typ wkładki Bębenkowa
Model 78481

Charakterystyka zamka wpuszczanego

Montaż w profilach aluminiowych

Zamek zaprojektowano pod kątem instalacji w stolarce aluminiowej. Wymiary korpusu 90/30mm odpowiadają standardowym komórkom profili aluminiowych stosowanych w drzwiach i oknach, co eliminuje potrzebę modyfikacji konstrukcji.

Kompatybilność z wkładkami bębnekowymi

Otwór cylindryczny umożliwia montaż typowych wkładek bębnekowych dostępnych na rynku. Oznacza to możliwość wymiany wkładki bez demontażu całego zamka oraz dopasowanie poziomu zabezpieczenia do wymagań obiektu.

Wymiar 90/30mm

Pierwszy wymiar (90mm) określa długość zamka, drugi (30mm) to szerokość korpusu. Parametry te decydują o kompatybilności z profilem aluminiowym – przed zakupem należy zmierzyć dostępną przestrzeń w profilu drzwi lub okna.

System wpuszczany

Konstrukcja wpuszczana oznacza, że korpus zamka montuje się wewnątrz profilu, co zapewnia estetyczny wygląd bez wystających elementów. Mechanizm blokujący znajduje się całkowicie wewnątrz konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	78481
Typ zamka	Wpuszczany bębnekowy
Wymiary	90/30 mm
Przeznaczenie	Profile aluminiowe
Typ wkładki	Bębnekowa (nie dołączona)

Zastosowanie zamka w stolarence aluminiowej

- Drzwi aluminiowe zewnętrzne w budynkach mieszkalnych
- Drzwi wejściowe do obiektów użyteczności publicznej
- Bramy i furtki w ogrodzeniach aluminiowych
- Drzwi techniczne w halach i magazynach
- Okna aluminiowe z funkcją zabezpieczenia dodatkowego
- Przeszklenia aluminiowe w systemach fasadowych
- Drzwi tarasowe i balkonowe w konstrukcji aluminiowej

Weryfikacja kompatybilności przed zakupem

Przed montażem należy sprawdzić wymiary komory w profilu aluminiowym. Zamek 90/30mm wymaga przestrzeni montażowej o długości minimum 92mm i szerokości minimum 32mm (z uwzględnieniem luzów montażowych). Należy również upewnić się, że oś

wkładki bębnekowej pokrywa się z osią otworu w profilu.

Instalacja i eksploatacja

Montaż zamka wpuszczanego w profilu aluminiowym wymaga precyzyjnego wycięcia otworu w miejscu zamontowania oraz wywiercenia otworów pod śruby mocujące. Wkładka bębnekowa montowana jest oddzielnie po zainstalowaniu korpusu zamka.

Po montażu należy sprawdzić swobodę ruchu mechanizmu ryglującego oraz dopasowanie elementów zewnętrznych. Regularne smarowanie mechanizmu grafitowym smarem do zamków przedłuża żywotność elementów ruchomych.

Produkty powiązane

Do prawidłowej instalacji zamka potrzebna będzie wkładka bębnekowa o odpowiedniej długości oraz klamka lub gałka dostosowana do profili aluminiowych. Warto rozważyć zakup zestawu montażowego ze śrubami oraz płytki czołowej, jeśli nie są dołączone do zamka.