

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-bebenkowy-9050mm-78511-vorel-p-3839.html>

## Zamek wpuszczany bębenkowy 90/50mm 78511 VOREL

Cena brutto	<b>7,52 zł</b>
Cena netto	<b>6,11 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>78511</b>
Kod producenta	<b>78511</b>
Kod EAN	<b>5906083785115</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rozmiar [mm]	<b>90/50</b>
Materiał	<b>blacha stalowa galwanizowana</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Kolor	<b>złoty</b>

### Opis produktu

#### Zamek wpuszczany bębenkowy 90/50mm VOREL 78511

Zamek wpuszczany na wkładkę bębenkową z uniwersalnym montażem do drzwi prawych i lewych. Rozwiązanie stosowane w stolarce drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, zapewniające możliwość wymiany wkładki bez demontażu całego mechanizmu.

Wymiary zamka 90/50 mm

Typ mechanizmu Bębenkowy

Montaż Wpuszczany

Uniwersalność Prawe/lewe

### Charakterystyka zamka wpuszczanego

#### Wymiary 90/50 mm

Pierwsza wartość (90 mm) określa odległość od krawędzi drzwi do osi wkładki, druga (50 mm) to szerokość korpusu zamka. Te parametry decydują o kompatybilności z wybraniem w skrzydle drzwiowym.

### Uniwersalny montaż

Konstrukcja zamka pozwala na instalację zarówno w drzwiach prawo- jak i lewoskrzydłowych bez konieczności zakupu osobnych wersji. Mechanizm można przestawić podczas montażu.

### System bębnekowy

Zamek wymaga zastosowania osobnej wkładki bębnekowej, co umożliwi dopasowanie poziomu zabezpieczenia do wymagań oraz wymianę wkładki bez ingerencji w zamek.

### Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajduje się okucie (szyld lub rozeta) oraz wkręty mocujące, co eliminuje konieczność dokupowania elementów do instalacji.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	78511
Typ zamka	Wpuszczany bębnekowy
Wymiary	90/50 mm
Kompatybilność montażowa	Drzwi prawe i lewe
Zawartość zestawu	Zamek, okucie, wkręty mocujące

## Zastosowanie zamka wpuszczanego

- Drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych
- Drzwi wewnętrzne międzypokojowe z zamknięciem na klucz
- Drzwi do pomieszczeń technicznych i magazynowych
- Stolarka drzwiowa w obiektach użyteczności publicznej
- Modernizacja istniejących zamków w starszych drzwiach
- Drzwi w obiektach komercyjnych wymagających kontroli dostępu

## Instalacja i dobór wkładki

### Montaż zamka wpuszczanego

Zamek wymaga wykonania odpowiedniego wybrania w skrzydle drzwiowym o wymiarach dostosowanych do korpusu 90/50 mm.

---

Przed montażem należy sprawdzić grubość drzwi oraz odległość od krawędzi do osi otworu pod wkładkę.

### **Dobór wkładki bębnekowej**

Do zamka należy dobrać wkładkę bębnekową o odpowiedniej długości, mierzonej od punktu mocowania śruby do końców wkładki. Standardowe wkładki dostępne są w wymiarach od 30/30 mm do 40/50 mm i większych.

### **Weryfikacja kompatybilności**

Przed zakupem należy zmierzyć istniejące wybranie w drzwiach lub zaplanować jego wykonanie zgodnie z wymiarami 90/50 mm. W przypadku wymiany starego zamka warto sprawdzić, czy nowy model pasuje do istniejących otworów.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu z zamkiem wpuszczanym zaleca się dobór wkładki bębnekowej, klamek lub gałek drzwiowych, rozet maskujących oraz ewentualnie dodatkowych zabezpieczeń takich jak zawiasy antywłamaniowe czy okucia ochronne na wkładkę.

...