

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-bebenkowy-9050mm-78511-vorel-p-3839.html>

Zamek wpuszczany bębenkowy 90/50mm 78511 VOREL

Cena brutto	7,52 zł
Cena netto	6,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78511
Kod producenta	78511
Kod EAN	5906083785115
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Kolor	złoty
Rozmiar [mm]	90/50
Materiał	blacha stalowa galwanizowana

Opis produktu

Zamek wpuszczany bębenkowy 90/50mm VOREL 78511

Zamek wpuszczany na wkładkę bębenkową z uniwersalnym montażem do drzwi prawych i lewych. Rozwiązanie stosowane w stolarce drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, zapewniające możliwość wymiany wkładki bez demontażu całego mechanizmu.

Wymiary zamka 90/50 mm

Typ mechanizmu Bębenkowy

Montaż Wpuszczany

Uniwersalność Prawe/lewe

Charakterystyka zamka wpuszczanego

Wymiary 90/50 mm

Pierwsza wartość (90 mm) określa odległość od krawędzi drzwi do osi wkładki, druga (50 mm) to szerokość korpusu zamka. Te parametry decydują o kompatybilności z wybraniem w skrzydle drzwiowym.

Uniwersalny montaż

Konstrukcja zamka pozwala na instalację zarówno w drzwiach prawo- jak i lewoskrzydłowych bez konieczności zakupu osobnych wersji. Mechanizm można przestawić podczas montażu.

System bębnekowy

Zamek wymaga zastosowania osobnej wkładki bębnekowej, co umożliwi dopasowanie poziomu zabezpieczenia do wymagań oraz wymianę wkładki bez ingerencji w zamek.

Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajduje się okucie (szyld lub rozeta) oraz wkręty mocujące, co eliminuje konieczność dokupowania elementów do instalacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	78511
Typ zamka	Wpuszczany bębnekowy
Wymiary	90/50 mm
Kompatybilność montażowa	Drzwi prawe i lewe
Zawartość zestawu	Zamek, okucie, wkręty mocujące

Zastosowanie zamka wpuszczanego

- Drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych
- Drzwi wewnętrzne międzypokojowe z zamknięciem na klucz
- Drzwi do pomieszczeń technicznych i magazynowych
- Stolarka drzwiowa w obiektach użyteczności publicznej
- Modernizacja istniejących zamków w starszych drzwiach
- Drzwi w obiektach komercyjnych wymagających kontroli dostępu

Instalacja i dobór wkładki

Montaż zamka wpuszczanego

Zamek wymaga wykonania odpowiedniego wybrania w skrzydle drzwiowym o wymiarach dostosowanych do korpusu 90/50 mm.

Przed montażem należy sprawdzić grubość drzwi oraz odległość od krawędzi do osi otworu pod wkładkę.

Dobór wkładki bębnekowej

Do zamka należy dobrać wkładkę bębnekową o odpowiedniej długości, mierzonej od punktu mocowania śruby do końców wkładki. Standardowe wkładki dostępne są w wymiarach od 30/30 mm do 40/50 mm i większych.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy zmierzyć istniejące wybranie w drzwiach lub zaplanować jego wykonanie zgodnie z wymiarami 90/50 mm. W przypadku wymiany starego zamka warto sprawdzić, czy nowy model pasuje do istniejących otworów.

Produkty powiązane

Do kompletu z zamkiem wpuszczanym zaleca się dobór wkładki bębnekowej, klamek lub gałek drzwiowych, rozet maskujących oraz ewentualnie dodatkowych zabezpieczeń takich jak zawiasy antywłamaniowe czy okucia ochronne na wkładkę.

...