

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-lazienkowy-6050mm-78525-vorel-p-3904.html>

## Zamek wpuszczany łazienkowy 60/50mm 78525 VOREL

Cena brutto	<b>6,80 zł</b>
Cena netto	<b>5,53 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>78525</b>
Kod producenta	<b>78525</b>
Kod EAN	<b>5906083785252</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Kolor	<b>złoty</b>
Rozmiar [mm]	<b>60/50</b>
Materiał	<b>blacha stalowa galwanizowana</b>

### Opis produktu

#### Zamek wpuszczany łazienkowy 60/50mm 78525 VOREL

Zamek wpuszczany do drzwi łazienkowych z bębniem, przeznaczony do montażu w standardowych drzwiach wewnętrznych. Rozwiązanie uniwersalne dla drzwi prawych i lewych, dostarczane w komplecie z okuciami i elementami montażowymi.

Wymiar zamka 60/50 mm

Typ zamka wpuszczany łazienkowy

Model 78525

Zawartość zestawu komplet z okuciami

### Charakterystyka zamka wpuszczanego łazienkowego

#### Wymiar 60/50 mm

Pierwszy wymiar (60 mm) określa odległość od osi klucza do krawędzi drzwi, drugi (50 mm) to rozstaw osi klucza i uchwytu.

Parametry te decydują o kompatybilności zamka z istniejącym wybraniem w drzwiach oraz z rozmieszczeniem okuć.

### Montaż uniwersalny prawo-lewo

Konstrukcja zamka umożliwia instalację zarówno w drzwiach prawych, jak i lewych bez konieczności zakupu osobnych wersji. Upraszcza to proces doboru i montażu, szczególnie przy wymianie zamków w różnych pomieszczeniach.

### Kompletny zestaw montażowy

Opakowanie zawiera wszystkie niezbędne elementy: korpus zamka, bębenek z kluczem, okucia zewnętrzne (klamki lub gałki), wkręty mocujące oraz szyld. Eliminuje to konieczność dokupowania dodatkowych komponentów.

### Mechanizm łazienkowy z bębniem

Zamek wyposażony w bębenek umożliwiający zamykanie od zewnątrz kluczem oraz ryglowanie od wewnątrz pokrętłem lub przyciskiem. Standardowe rozwiązanie dla pomieszczeń wymagających prywatności z możliwością awaryjnego otwarcia.

## Specyfikacja techniczna

Model	78525
Producent	VOREL
Typ zamka	wpuszczany łazienkowy
Wymiary	60/50 mm
Odległość osi klucza od krawędzi	60 mm
Rozstaw osi	50 mm
Zawartość zestawu	zamek, okucie, wkręty mocujące, bębenek
Uniwersalność montażu	drzwi prawe i lewe

## Zastosowanie

- Drzwi łazienkowe w budynkach mieszkalnych
- Toalety w obiektach użyteczności publicznej
- Pomieszczenia sanitarne w biurach i szkołach
- Garderoby i szatnie
- Pomieszczenia wymagające prywatności z możliwością awaryjnego dostępu
- Wymiana zamków w standardowych drzwiach wewnętrznych

---

## Jak sprawdzić kompatybilność zamka

Przed zakupem zmierz odległość od środka otworu na klucz do krawędzi drzwi (powinna wynosić 60 mm) oraz rozstaw między osią klucza a osią klamki (50 mm). Sprawdź również grubość skrzydła drzwiowego i wymiary istniejącego wybrania pod zamek, aby upewnić się, że korpus zamka zmieści się w przygotowanym zagłębieniu.

## Montaż i konserwacja

---

Zamek wpuszczany wymaga wykonania wybrania w skrzydle drzwi oraz wywiercenia otworów pod bębenek i mechanizm. Przy wymianie zamka na ten sam wymiar wykorzystuje się istniejące wycięcia. Montaż obejmuje osadzenie korpusu w drzwiach, przymocowanie wkrętami, instalację bębena oraz zamontowanie okuć zewnętrznych.

Konserwacja zamka łazienkowego polega na okresowym smarowaniu mechanizmu grafitowym smarem lub olejem technicznym, szczególnie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Zaleca się unikanie stosowania olejów spożywczych, które mogą zanieczyszczać mechanizm. Regularna konserwacja zapobiega zacinananiu się języka i rygla.

## Awaryjne otwieranie

Zamki łazienkowe z bębniem umożliwiają awaryjne otwarcie od zewnątrz za pomocą klucza lub specjalnego narzędzia (w zależności od konstrukcji). Funkcja ta zapewnia dostęp do pomieszczenia w sytuacjach awaryjnych, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności podczas normalnego użytkowania.