

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-lazienkowy-7250mm-78526-vorel-p-3928.html>

## Zamek wpuszczany łazienkowy 72/50mm 78526 VOREL

Cena brutto	<b>2,65 zł</b>
Cena netto	<b>2,15 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>78526</b>
Kod producenta	<b>78526</b>
Kod EAN	<b>5906083785269</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Kolor	<b>złoty</b>
Rozmiar [mm]	<b>72/50</b>
Materiał	<b>blacha stalowa galwanizowana</b>

### Opis produktu

#### Zamek wpuszczany łazienkowy 72/50mm VOREL 78526

Zamek wpuszczany przeznaczony do montażu w drzwiach łazienkowych i toaletowych. Mechanizm umożliwia zamknięcie drzwi od wewnątrz oraz otwarcie awaryjne z zewnątrz.

Rozstaw otworów 72 mm

Odległość od krawędzi 50 mm

Model 78526

Producent VOREL

### Charakterystyka zamka łazienkowego

#### Rozstaw montażowy 72 mm

Parametr określa odległość między środkiem otworu na wkładkę a środkiem otworu na klamkę. Wymiar 72 mm stanowi standard w drzwiach wewnętrznych, co ułatwia wymianę zamka bez konieczności modyfikacji konstrukcji drzwi. Przed zakupem należy zmierzyć rozstaw w istniejących drzwiach.

### Odległość od krawędzi 50 mm

Wskazuje na odległość od środka zamka do krawędzi drzwi. Wymiar ten musi odpowiadać grubości skrzydła drzwiowego oraz sposobowi jego osadzenia w ościeżnicy. Standardowa wartość 50 mm pasuje do większości drzwi wewnętrznych o grubości 35-40 mm.

### Mechanizm łazienkowy WC

Zamek wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie drzwi od wewnątrz za pomocą pokrętła lub przycisku. Od strony zewnętrznej znajduje się otwór awaryjny pozwalający na otwarcie drzwi w sytuacjach nagłych, co zapewnia bezpieczeństwo użytkownika w łazienkach i toaletach.

### Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajduje się korpus zamka, okucie zewnętrzne oraz wkręty montażowe. Kompletność wyposażenia pozwala na przeprowadzenie instalacji bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. Okucie obejmuje rozety lub szyld maskujący otwór montażowy.

## Specyfikacja techniczna

Model	78526
Producent	VOREL
Typ zamka	Wpuszczany łazienkowy
Rozstaw montażowy	72 mm
Odległość od krawędzi	50 mm
Przeznaczenie	Drzwi łazienkowe i toaletowe (WC)
Zawartość zestawu	Zamek, okucie, wkręty montażowe

## Zastosowanie zamka wpuszczanego łazienkowego

- Montaż w drzwiach łazienkowych w budynkach mieszkalnych
- Instalacja w toaletach w obiektach użyteczności publicznej
- Wymiana uszkodzonych zamków w drzwiach wewnętrznych
- Modernizacja drzwi w lokalach biurowych i komercyjnych
- Zastosowanie w pokojach z prysznicem i WC
- Montaż w budynkach hotelowych i pensjonatach
- Instalacja w obiektach sportowych i rekreacyjnych

---

## Sprawdzenie kompatybilności przed montażem

Przed zakupem zamka należy zdemontować stary mechanizm i zmierzyć rozstaw otworów montażowych oraz odległość od krawędzi drzwi. Grubość skrzydła drzwiowego powinna wynosić minimum 35 mm. W przypadku montażu w nowych drzwiach konieczne jest wykonanie odpowiednich wycięć pod korpus zamka oraz wywiercenie otworów na wrzeciono klamki i mechanizm zamykający.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Zamek wpuszczany łazienkowy wymaga okresowej konserwacji polegającej na smarowaniu mechanizmu środkami na bazie grafitu lub oleju technicznego. Nie należy stosować produktów żrących ani substancji zawierających kwasy. Mechanizm awaryjnego otwarcia powinien być sprawdzany co najmniej raz na pół roku.

W przypadku trudności z otwieraniem lub zamykaniem drzwi należy sprawdzić ustawienie zamka względem ościeżnicy. Niewłaściwe osadzenie może prowadzić do nadmiernego zużycia języka zamka. Regulacja odbywa się przez dokręcenie lub poluzowanie zawiasów drzwiowych.

Podczas czyszczenia drzwi należy unikać zalewania mechanizmu zamka wodą. Wilgoć może prowadzić do korozji elementów metalowych i utrudniać pracę mechanizmu. W łazienkach o wysokiej wilgotności zaleca się stosowanie zamków z powierzchniami ocynkowanymi lub nierdzewnymi.

...