

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamek-wpuszczany-na-klucz-6050mm-78491-vorel-p-3675.html>

Zamek wpuszczany na klucz 60/50mm 78491 VOREL

Cena brutto	3,04 zł
Cena netto	2,47 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78491
Kod producenta	78491
Kod EAN	5906083784910
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Kolor	złoty
Ilość kluczy [szt.]	2
Rozmiar [mm]	60/50
Materiał	blacha stalowa galwanizowana

Opis produktu

Zamek wpuszczany na klucz 60/50mm VOREL 78491

Zamek wpuszczany bębnekowy z wkładką cylindryczną, zaprojektowany do montażu w drzwiach drewnianych i metalowych. Konstrukcja uniwersalna umożliwia instalację zarówno w drzwiach prawoskrętnych, jak i lewoskrętnych bez konieczności stosowania oddzielnych wersji.

Wymiar 60/50 mm

Typ zamka Wpuszczany bębnekowy

Kierunek montażu Uniwersalny

Model 78491

Charakterystyka zamka wpuszczanego VOREL

Wymiary 60/50 mm

Pierwsza wartość (60 mm) określa odległość od osi wkładki do krawędzi zamka, druga (50 mm) to odległość od osi do środka trzpienia. Standardowe wymiary ułatwiają wymianę starych zamków bez modyfikacji otworów montażowych w drzwiach.

Montaż uniwersalny

Mechanizm zamka można skonfigurować do pracy z drzwiami otwieranymi w obie strony. Eliminuje to konieczność zamawiania osobnych wersji dla drzwi prawych i lewych, co upraszcza proces doboru i montażu.

Wkładka bębnekowa

Zamek wymaga osobnej wkładki cylindrycznej (bębenka), co pozwala na swobodny dobór poziomu zabezpieczenia. Wkładkę można wymienić bez demontażu całego zamka, na przykład po zagubieniu kluczy.

Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajdują się wszystkie elementy potrzebne do instalacji: korpus zamka, okucia montażowe oraz wkręty. Nie wymaga dokupowania dodatkowych akcesoriów oprócz wkładki cylindrycznej.

Specyfikacja techniczna

Model	78491
Producent	VOREL
Typ zamka	Wpuszczany na wkładkę bębnekową
Wymiary	60/50 mm
Kierunek montażu	Uniwersalny (prawy/lewy)
Zawartość zestawu	Korpus zamka, okucie, wkręty montażowe
Kompatybilność	Drzwi drewniane i metalowe

Zastosowanie zamka wpuszczanego

- Drzwi wewnętrzne w budynkach mieszkalnych
- Drzwi do pomieszczeń biurowych
- Drzwi garażowe i gospodarcze
- Drzwi w budynkach użyteczności publicznej
- Wymiana uszkodzonych zamków w starszych drzwiach
- Instalacja w nowych stolarkach drzwiowych

-
- Drzwi techniczne i magazynowe

Informacja o montażu

Zamek wpuszczany wymaga wybrania odpowiedniego gniazda w skrzydle drzwiowym. Przed zakupem należy sprawdzić grubość drzwi oraz upewnić się, że wymiary 60/50 mm są zgodne z istniejącymi otworami montażowymi. Wkładka cylindryczna nie jest dołączona do zestawu i należy ją zakupić osobno, dobierając odpowiedni rozmiar i klasę zabezpieczenia.

Konserwacja i użytkowanie

Mechanizm zamka należy okresowo smarować grafitem lub smarem silikonowym, unikając olejów mineralnych, które mogą przyciągać zanieczyszczenia. Wkładkę cylindryczną należy chronić przed zamarzaniem wilgoci w okresie zimowym, szczególnie w drzwiach zewnętrznych lub nieogrzewanych pomieszczeniach.

W przypadku trudności z otwieraniem zamka należy sprawdzić ustawienie drzwi – ich opadnięcie może powodować zacieranie języka lub rygli. Regularna kontrola mocowania zamka zapobiega jego rozchwianiu i przedwczesnemu zużyciu mechanizmu.

Produkty powiązane

Do zamka wpuszczanego 60/50 mm potrzebna jest wkładka cylindryczna o odpowiednim rozmiarze. Warto rozważyć zakup zestawu klamek lub gałek do drzwi, kompatybilnych z zamkiem wpuszczanym. W przypadku montażu w drzwiach zewnętrznych zaleca się zastosowanie wkładek o podwyższonej klasie zabezpieczenia.