

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-300mm-35930-vorel-p-24740.html>



Zamiatacz 300mm 35930 VOREL

Cena brutto	7,15 zł
Cena netto	5,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35930
Kod producenta	35930
Kod EAN	5906083062483
Producent	Vorel

Opis produktu

Zamiatacz 300mm 35930 VOREL

Miotła budowlana z drewnianą oprawą bukową i włosiem syntetycznym PET/PPN. Model 35930 przeznaczony do zmiatania pyłu budowlanego, gruzu i zanieczyszczeń na placach budowy oraz w warsztatach.

Szerokość robocza 300 mm

Materiał oprawy Drewno bukowe

Gwint trzonka 22 mm wewnętrzny

Model 35930

Charakterystyka zamiatacza budowlanego

Oprawa z drewna bukowego

Buk charakteryzuje się dużą twardością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Gwint wewnętrzny 22 mm zapewnia stabilne połączenie z trzonkiem, eliminując luz podczas intensywnej pracy.

Włosie syntetyczne PET/PPN

Włókna z polietylenu tereftalowego i poliamidu zachowują sprężystość w różnych temperaturach, nie wchłaniają wilgoci i nie ulegają deformacji. Odporne na ścieranie przy kontakcie z chropowatymi powierzchniami.

Szerokość robocza 300 mm

Kompaktowy wymiar zapewnia precyzyjne zmiatanie w ciasnych przestrzeniach, między materiałami budowlanymi i przy krawędziach. Odpowiedni do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Kompatybilność z trzonkami VOREL

Gwint pasuje do standardowych trzonek o średnicy 22 mm. Producent rekomenduje trzonki VOREL 99418 i 99419, co pozwala dopasować długość do rodzaju wykonywanej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	35930
Producent	VOREL
Szerokość zamiatacza	300 mm
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Materiał włosia	Tworzywo sztuczne (PET/PPN)
Typ gwintu	Wewnętrzny 22 mm
Kompatybilne trzonki	VOREL 99418, 99419 (22 mm)
Przeznaczenie	Prace budowlane, remontowe, warsztatowe

Zastosowanie

- Zmiatanie pyłu cementowego i tynkarskiego po pracach wykończeniowych
- Usuwanie drobnego gruzu i okruchów materiałów budowlanych
- Czyszczenie powierzchni przed malowaniem lub klejeniem
- Sprzątanie wiórów i trocin w warsztatach stolarskich
- Utrzymanie porządku na placach budowy i w magazynach
- Zmiatanie podłóg garażowych i posadzek przemysłowych
- Czyszczenie chodników i tarasów z piasku i liści

Dobór trzonka do zamiatacza

Przed zakupem trzonka należy sprawdzić średnicę gwintu. Model 35930 wymaga trzonka z gwintem zewnętrznym 22 mm. Długość trzonka dobiera się w zależności od charakteru pracy: 120-140 cm do pomieszczeń, 150-180 cm do dużych powierzchni na zewnątrz.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy zmiatacz należy oczyścić z nagromadzonych zanieczyszczeń, stukając oprawą o twardą powierzchnię. Włosie syntetyczne można przepłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej, włosiem skierowanym w dół.

Drewnianą oprawę zaleca się chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą i wilgocią, co zapobiega pęcznieniu drewna i uszkodzeniu gwintu. Zmiatacz należy przechowywać w suchym miejscu, zawieszony lub oparty o ścianę, aby włosie nie ulegało trwałej deformacji.

Podczas montażu trzonka gwint należy dokręcić ręcznie, bez użycia narzędzi, które mogłyby uszkodzić drewnianą oprawę. Prawidłowo zamontowany trzonek nie powinien wykazywać luzu ani nadmiernego oporu przy obracaniu.

Produkty powiązane

Do kompletu z zmiataczem 35930 zaleca się trzonki drewniane VOREL 99418 lub 99419 z gwintem 22 mm. W ofercie dostępne są również szufelki, szczotki ręczne i inne akcesoria do utrzymania czystości na budowie.