

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-nylon-l-500-szam-a-07-402-schmith-p-31641.html>

Zamiatacz nylon L 500 SZAM A 07-402 SCHMITH

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto | 18,13 zł |
| Cena netto | 14,74 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | SZAM A 07-402 |
| Kod producenta | SZAM A 07-402 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Zamiatacz nylonowy SCHMITH 500 mm

Zamiatacz z włosiem nylonowym przeznaczony do prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Konstrukcja z oprawą drewnianą oraz włóknem syntetycznym zapewnia trwałość przy codziennym użytkowaniu.

Długość robocza 500 mm

Materiał włosia Nylon (PET/PP)

Oprawa Drewno bukowe

Mocowanie Gwintowane

Charakterystyka

Włosie nylonowe

Włókno wykonane z tworzywa PET lub PP charakteryzuje się odpornością na wilgoć i ścieranie. Nylon zachowuje sprężystość nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na skuteczne zbieranie drobnych zanieczyszczeń.

Oprawa z drewna bukowego

Buk to gatunek drewna o zwartej strukturze i dużej wytrzymałości mechanicznej. Oprawa drewniana zapewnia stabilność konstrukcji

i równomierne rozmieszczenie włosia na całej szerokości zamiatacza.

Gwintowane mocowanie kija

System gwintowy umożliwia szybki montaż kija o standardowym zakończeniu. Połączenie gwintowe jest trwalsze od wciskowego i pozwala na wielokrotną wymianę trzonka bez utraty stabilności.

Długość robocza 500 mm

Szerokość 50 cm stanowi kompromis między wydajnością zamiatania a manewrowością. Taki wymiar sprawdza się zarówno na większych powierzchniach, jak i w węższych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producent | SCHMITH |
| Model | SZAM A 07-402 |
| Długość | 500 mm |
| Materiał włosia | Nylon (PET/PP) |
| Materiał oprawy | Drewno bukowe |
| Typ mocowania | Gwintowane |
| Jednostka sprzedaży | 1 szt. |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 20 szt. |
| Kod EAN | 5902004758824 |

Zastosowanie

- Zamiatanie hal produkcyjnych i magazynowych
- Utrzymanie czystości w warsztatach i zakładach przemysłowych
- Prace porządkowe w obiektach użyteczności publicznej
- Sprzątanie chodników, tarasów i dziedzińców
- Usuwanie zanieczyszczeń z posadzek przemysłowych
- Zbieranie odpadów w centrach handlowych
- Prace konserwacyjne w obiektach sportowych

Informacje o montażu

Zamiatacz wymaga kija z zakończeniem gwintowym. Standardowe kije do narzędzi porządkowych mają gwint o średnicy 22-24 mm. Przed montażem należy sprawdzić zgodność gwintu z oprawą zamiatacza. Mocowanie należy dokręcić ręcznie do oporu, unikając nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić drewnianą oprawę.

Użytkowanie i konserwacja

Włosie nylonowe można czyścić pod bieżącą wodą. Po zmiataniu powierzchni mokrych lub zabrudzonych substancjami lepкими zaleca się przepłukanie włosia i pozostawienie do wyschnięcia w pozycji pionowej. Drewniana oprawa nie powinna być narażona na długotrwały kontakt z wodą.

Przechowywanie w pozycji wiszącej lub opartej o ścianę zapobiega deformacji włosia. Unikanie przechowywania w miejscach o wysokiej wilgotności wydłuża żywotność drewnianej oprawy.

Produkty powiązane

Do zmiataacza potrzebny jest kij z zakończeniem gwintowym. W ofercie dostępne są drewniane i aluminiowe kije o różnych długościach, dostosowane do wzrostu użytkownika i specyfiki pracy.

...