

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-nylon-z-klikiem-l-400-szamk-l400-schmith-p-32656.html>

Zamiatacz nylon z klikiem L 400 SZAMK L400 SCHMITH

Cena brutto	13,04 zł
Cena netto	10,60 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SZAMK L400
Kod producenta	SZAMK L400
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zamiatacz nylonowy z klikiem 400 mm SCHMITH SZAMK L400

Zamiatacz nylonowy przeznaczony do prac porządkowych w obiektach przemysłowych, magazynach oraz na powierzchniach zewnętrznych. Oprawa wykonana z drewna bukowego zapewnia trwałość konstrukcji, włosie nylonowe charakteryzuje się odpornością na ścieranie i wilgoć.

Długość robocza 400 mm

Materiał włosia Nylon

Materiał oprawy Drewno bukowe

Typ mocowania Gwint z klikiem

Charakterystyka techniczna

Włosie nylonowe

Włókna syntetyczne odporne na wilgoć, chemikalia i ścieranie. Nylon zachowuje sprężystość nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na skuteczność zmiatania drobnych zanieczyszczeń i pyłu.

Oprawa bukowa

Drewno bukowe charakteryzuje się wysoką gęstością i odpornością mechaniczną. Stabilna konstrukcja oprawy zapewnia

równomierne rozmieszczenie włosia i trwałe mocowanie do kija.

Gwintowane mocowanie z klikiem

System klik-gwint umożliwia szybką wymianę narzędzi bez użycia dodatkowych narzędzi. Kompatybilny ze standardowymi kijami o gwincie wewnętrznym, zabezpiecza przed przypadkowym odkręceniem podczas pracy.

Długość robocza 400 mm

Szerokość zamiatanej powierzchni 40 cm stanowi kompromis między wydajnością a manewrowością. Odpowiednia do pracy w korytarzach, między regałami oraz w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZAMK L400
Długość robocza	400 mm
Materiał włosia	Nylon (PET lub PP)
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Typ mocowania	Gwint z systemem klik
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	20 szt.
Kod EAN	5902004734866

Zastosowanie

- Zamiatanie korytarzy i ciągów komunikacyjnych w obiektach przemysłowych
- Utrzymanie czystości w magazynach i halach produkcyjnych
- Prace porządkowe w obiektach handlowych i usługowych
- Sprzątanie powierzchni zewnętrznych: chodniki, tarasy, podjazdy
- Usuwanie pyłu i drobnych zanieczyszczeń z posadzek twardych
- Prace konserwacyjne w zakładach spożywczych (po weryfikacji certyfikatów)
- Zamiatanie warsztatów i pomieszczeń technicznych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie oprawy na kiju. System klik powinien zatrzasnąć się z wyraźnym dźwiękiem. Podczas pracy zaleca się wykonywanie ruchów równoległych do podłoża, bez nadmiernego dociskania, co wydłuża żywotność włosia.

Kompatybilność z kijami

Zamiatacz wymaga kija z gwintem wewnętrznym kompatybilnym z systemem klik. Standardowe średnice gwintów to 23-24 mm. Przed zakupem należy zweryfikować typ posiadanego trzonka lub rozważyć zakup kompletu z dedykowanym kijem.

Po zakończeniu pracy włosie należy oczyścić z zanieczyszczeń poprzez wytrząsanie lub przepłukanie wodą. Zamiatacz powinien schnąć w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym do góry, co zapobiega trwałemu odkształceniu włókien. Nie należy pozostawiać narzędzia w pozycji opartej na włosiu.

Włosie nylonowe można myć wodą z dodatkiem detergentów. Po kontakcie z substancjami chemicznymi zaleca się dokładne przepłukanie. Unikać należy kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą osłabić strukturę włókien syntetycznych.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się: kij teleskopowy lub drewniany z gwintem wewnętrznym, szczotka do czyszczenia włosa, pojemniki na zebrane zanieczyszczenia. W przypadku prac na dużych powierzchniach warto rozważyć zakup zestawu wymiennych główek o różnej szerokości.