

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-nylon-z-klikiem-l-800-szamk-l800-schmith-p-32660.html>

Zamiatacz nylon z klikiem L 800 SZAMK L800 SCHMITH

Cena brutto	26,51 zł
Cena netto	21,55 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SZAMK L800
Kod producenta	SZAMK L800
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zamiatacz nylonowy z klikiem Schmith SZAMK L800

Zamiatacz przemysłowy o szerokości roboczej 800 mm z syntetycznym włosiem i oprawą drewnianą. Przeznaczony do usuwania suchych zanieczyszczeń z dużych powierzchni w obiektach przemysłowych i magazynowych.

Szerokość robocza 800 mm

Materiał włosia PET/PP (nylon)

Oprawa Drewno bukowe

Mocowanie Gwint (klik)

Charakterystyka techniczna

Szerokość robocza 800 mm

Duża powierzchnia robocza pozwala na efektywne zmiatanie w halach magazynowych, warsztatach i na parkingach. Szerokość 800 mm oznacza mniejszą liczbę przejść potrzebnych do oczyszczenia powierzchni, co przekłada się na skrócenie czasu pracy.

Syntetyczne włosie PET/PP

Włókna z politereftalanu etylenu lub polipropylenu charakteryzują się odpornością na ścieranie i wilgoć. Tworzywo sztuczne nie chłonie wody, co zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni. Włosie zachowuje sztywność przy pracy z ciężkimi zanieczyszczeniami

suchymi.

Oprawa z drewna bukowego

Buk to gatunek drewna twardego o dużej wytrzymałości mechanicznej. Oprawa drewniana zapewnia stabilność konstrukcji i równomierne rozłożenie nacisku na całej długości włosa. Drewno bukowe charakteryzuje się odpornością na pękanie przy intensywnej eksploatacji.

Gwintowane mocowanie z klikiem

System gwintowy umożliwia montaż standardowych kijów z gwintem zewnętrznym. Klik (mechanizm zatraskowy) zapewnia stabilne połączenie bez konieczności dokręcania. Rozwiązanie to ułatwia wymianę trzonka w przypadku uszkodzenia.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SZAMK L800
Długość robocza	800 mm
Materiał włosa	PET/PP (nylon syntetyczny)
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Typ mocowania	Gwint z klikiem
Kod EAN	5902004734903
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Zastosowanie

- Zamiatanie posadzek w halach magazynowych i produkcyjnych
- Usuwanie pyłu i wiórów w warsztatach stolarskich i metalowych
- Czyszczenie parkingów i podjazdów z liści i drobnych zanieczyszczeń
- Prace porządkowe w obiektach przemysłowych o dużej powierzchni
- Zamiatanie chodników i terenów zewnętrznych
- Utrzymanie czystości w obiektach sportowych i halach targowych
- Usuwanie suchych zanieczyszczeń z powierzchni betonowych i asfaltowych

Kompatybilność z trzonkami

Zamiatacz wymaga trzonka z gwintem zewnętrznym standardowego rozmiaru. Zalecana długość kija: 140-160 cm w zależności od wzrostu użytkownika. Przy wyborze trzonka należy zwrócić uwagę na średnicę gwintu – powinna odpowiadać gwintowi w oprawie zamiatacza.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie dokręcić trzonek w gnieździe gwintowym. Zamiatacz przeznaczony jest wyłącznie do pracy z suchymi zanieczyszczeniami – kontakt z wilgocią może skrócić żywotność drewnianej oprawy.

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z włosia poprzez wytrząsanie lub wyczyszczenie szczotką. Zamiatacz należy przechowywać w pozycji wiszącej lub z włosiem skierowanym do góry, aby zapobiec trwałemu odkształceniu włókien.

W przypadku silnego zabrudzenia włosie można przepłukać wodą z dodatkiem delikatnego detergentu, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia w pozycji wiszącej. Nie należy przechowywać wilgotnego zamiatacza w zamkniętych pomieszczeniach.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się dokupienie trzonka drewnianego lub aluminiowego o długości dostosowanej do wzrostu użytkownika oraz typu wykonywanej pracy. W przypadku intensywnej eksploatacji warto rozważyć zakup zapasowego zamiatacza tej samej szerokości.