

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-nylon-z-uchwytem-l-400-szam-a-07-312-schmith-p-31640.html>

## Zamiatacz nylon z uchwytem L 400 SZAM A 07-312 SCHMITH

Cena brutto	<b>13,82 zł</b>
Cena netto	<b>11,24 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SZAM A 07-312</b>
Kod producenta	<b>SZAM A 07-312</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Zamiatacz nylonowy z uchwytem 400 mm SCHMITH SZAM A 07-312

Narzędzie porządkowe z włosiem nylonowym i stalowym uchwytem montowanym pod kątem 45°. Oprawa wykonana z drewna bukowego, włosie z tworzywa PET lub PP.

Długość robocza 400 mm
Materiał włosia Nylon PET/PP
Uchwyt Stal, kąt 45°
Producent SCHMITH

### Charakterystyka

#### Włosie nylonowe (PET/PP)

Syntetyczne włókna zapewniają odporność na wilgoć i środki chemiczne. Nie chłoną wody, zachowują sztywność podczas pracy na mokro. Trwałość wyższa niż w przypadku włosia naturalnego.

#### Oprawa bukowa

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Stabilna konstrukcja zapewnia równomierne rozmieszczenie włosia i długotrwałą eksploatację.

### Stalowy uchwyt pod kątem 45°

Montaż pod kątem umożliwia naturalną pozycję roboczą i lepszą kontrolę podczas zmiatania. Stal zapewnia wytrzymałość przy intensywnym użytkowaniu.

### Długość robocza 400 mm

Szerokość zmiatanej powierzchni w jednym przejściu. Rozmiar uniwersalny do prac porządkowych w magazynach, warsztatach i pomieszczeniach gospodarczych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZAM A 07-312
Długość robocza	400 mm
Materiał włosia	Nylon (PET lub PP)
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Uchwyt	Stal, montaż pod kątem 45°
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004758763

## Zastosowanie

- Zmiatanie powierzchni betonowych i asfaltowych
- Prace porządkowe w warsztatach i halach produkcyjnych
- Sprzątanie magazynów i pomieszczeń gospodarczych
- Usuwanie zanieczyszczeń z posadzek przemysłowych
- Czyszczenie chodników i placów przed budynkami
- Zmiatanie na wilgotnych powierzchniach

## Użytkowanie i konserwacja

### Mocowanie kija

Stalowy uchwyt montowany pod kątem 45° wymaga kija z gwintem lub odpowiedniej średnicy trzpienia. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność połączenia.

---

### **Czyszczenie włosa**

Włosie nylonowe można myć wodą z dodatkiem detergentów. Po zmiataniu na mokro należy wysuszyć narzędzie w pozycji wiszącej, włosem skierowanym w dół, aby zapobiec deformacji.

### **Przechowywanie**

Zmiatacz należy przechowywać w pozycji wiszącej lub opartej na uchwycie. Unikać długotrwałego obciążania włosa – powoduje to trwałe odkształcenia i pogorszenie efektywności zmiatania.

...