

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-nylon-z-uchwytem-l-500-szam-a-07-412-schmith-p-31642.html>

Zamiatacz nylon z uchwytem L 500 SZAM A 07-412 SCHMITH

Cena brutto	17,13 zł
Cena netto	13,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SZAM A 07-412
Kod producenta	SZAM A 07-412
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zamiatacz nylonowy z uchwytem 500 mm SCHMITH SZAM A 07-412

Zamiatacz wyposażony w włosie nylonowe do prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Konstrukcja z drewnianą oprawą bukową oraz stalowym uchwytem montowanym pod kątem 45° zapewnia ergonomiczną pozycję podczas zmiatania.

Długość robocza 500 mm

Materiał włosia Nylon

Oprawa Drewno bukowe

Uchwyt Stal, kąt 45°

Charakterystyka techniczna

Włosie nylonowe

Syntetyczne włókna nylonowe charakteryzują się odpornością na wilgoć i ścieranie. Zachowują sprężystość podczas pracy z suchymi i wilgotnymi zanieczyszczeniami, co umożliwia stosowanie zamiatacza zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Oprawa bukowa

Drewno bukowe stanowi trwałą podstawę mocowania włosia. Naturalna struktura drewna twardego zapewnia stabilność konstrukcji i długi czas eksploatacji nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Stalowy uchwyt pod kątem 45°

Mocowanie uchwytu pod kątem 45° redukuje obciążenie nadgarstków i pleców podczas zamywania. Stalowa konstrukcja gwarantuje sztywność połączenia i bezpieczne prowadzenie narzędzia.

Długość robocza 500 mm

Szerokość zamiatacza 500 mm stanowi kompromis między wydajnością pracy a manewrowością. Wymiar ten sprawdza się przy sprzątaniu korytarzy, magazynów i powierzchni zewnętrznych o średniej wielkości.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZAM A 07-412
Długość robocza	500 mm
Materiał włosia	Nylon
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Materiał uchwytu	Stal
Kąt mocowania uchwytu	45°
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004758770

Zastosowanie

- Zamywanie korytarzy i hal produkcyjnych
- Sprzątanie magazynów i pomieszczeń gospodarczych
- Usuwanie zanieczyszczeń z posadzek betonowych i żywicznych
- Porządkowanie powierzchni zewnętrznych wokół budynków
- Prace porządkowe na placach budowy
- Zamywanie chodników i podjazdów
- Utrzymanie czystości w warsztatach i garażach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż kija

Zamiatacz wymaga dokręcenia kija o odpowiednim gwintowaniu do stalowego uchwytu. Standardowy gwint to 23,5 mm lub 25 mm – należy sprawdzić kompatybilność przed zakupem kija. Kąt 45° uchwytu zapewnia naturalną pozycję podczas pracy.

Czyszczenie włosa

Po zakończeniu pracy należy strząsnąć włosie lub przepłukać wodą w celu usunięcia nagromadzonych zanieczyszczeń. Okresowe czyszczenie wydłuża żywotność włókien nylonowych i utrzymuje skuteczność zmiatania.

Przechowywanie

Zmiatacz należy przechowywać w pozycji wiszącej lub z włosem skierowanym do góry. Unikanie długotrwałego nacisku na włosie zapobiega jego trwałemu odkształceniu i utracie sprężystości.

Produkty powiązane

Do zmiatacza SZAM A 07-412 potrzebny jest kij z gwintem 23,5 mm lub 25 mm. W ofercie dostępne są również zmiatacze o innych szerokościach roboczych oraz modele z włosem naturalnym do specyficznych zastosowań.
