

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-nylon-z-uchwytem-l-600-szam-a-07-512-schmith-p-31643.html>

Zamiatacz nylon z uchwytem L 600 SZAM A 07-512 SCHMITH

Cena brutto	20,41 zł
Cena netto	16,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SZAM A 07-512
Kod producenta	SZAM A 07-512
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zamiatacz nylonowy z uchwytem 600 mm SCHMITH SZAM A 07-512

Narzędzie przeznaczone do profesjonalnych prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Konstrukcja łączy trwałą oprawę z drewna bukowego z włóknem nylonowym oraz stalowy uchwyt osadzony pod kątem 45° dla ergonomii pracy.

Długość robocza 600 mm

Materiał włókna Nylon

Kąt uchwytu 45°

Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Włókno nylonowe

Syntetyczne włosie odporne na ścieranie i wilgoć. Zachowuje sprężystość nawet przy intensywnym użytkowaniu, nie odkształca się pod wpływem temperatury w zakresie typowym dla prac porządkowych.

Oprawa z drewna bukowego

Twardy gatunek drewna zapewnia stabilność konstrukcji i odporność na uderzenia. Naturalny materiał amortyzuje wibracje podczas

pracy, co zmniejsza zmęczenie rąk.

Stalowy uchwyt pod kątem 45°

Mocowanie umieszczone pod kątem umożliwia naturalne ułożenie dłoni podczas zamiatania. Konstrukcja stalowa wytrzymuje obciążenia mechaniczne typowe dla prac porządkowych.

Długość 600 mm

Szerokość robocza dostosowana do powierzchni średniej wielkości. Pozwala efektywnie pokrywać obszar przy jednoczesnym zachowaniu manewrowości w ciasnych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZAM A 07-512
Długość robocza	600 mm
Materiał włókna	Nylon (PET/PP)
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Materiał uchwytu	Stal
Kąt osadzenia uchwytu	45°
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004758787

Zastosowanie

- Zamiatanie powierzchni wewnętrznych w obiektach przemysłowych i magazynowych
- Prace porządkowe na chodnikach, placach i parkingach
- Usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni betonowych i asfaltowych
- Sprzątanie warsztatów, hal produkcyjnych i garaży
- Porządkowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej
- Czyszczenie powierzchni z drobnych odpadów i kurzu

Użytkowanie i konserwacja

Montaż kija

Zamiatacz wymaga montażu z kijem o średnicy dostosowanej do uchwytu stalowego. Standardowo stosuje się kije gwintowane lub

kije drewniane z odpowiednim zakończeniem. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność połączenia.

Czyszczenie włókna

Włókno nylonowe można czyścić wodą pod ciśnieniem lub poprzez wyklepanie. Po pracy na wilgotnych powierzchniach zaleca się przechowywanie w pozycji pionowej dla odprowadzenia wilgoci i zachowania kształtu włosa.

Warunki przechowywania

Narzędzie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w pozycji zawieszonej lub opartej o ścianę. Unikać długotrwałego składowania z włosem przyciśniętym do podłoża, co może prowadzić do trwałego odkształcenia.

Produkty powiązane

Do kompletu: kije drewniane lub gwintowane o długości 120-150 cm, łopatkę do zbierania odpadów, szczotki ręczne do detali, pojemniki na odpady. Dla większych powierzchni: zmiatarki mechaniczne, miotły o szerokości 800-1000 mm.

...