

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatacz-nylon-z-uchwytem-l-800-szam-a-07-712-schmith-p-31905.html>

Zamiatacz nylon z uchwytem L 800 SZAM A 07-712 SCHMITH

Cena brutto	31,29 zł
Cena netto	25,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SZAM A 07-712
Kod producenta	SZAM A 07-712
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zamiatacz nylonowy z uchwytem 800 mm SCHMITH SZAM A 07-712

Narzędzie przeznaczone do profesjonalnych prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Konstrukcja łączy nylonowe włosie z drewnianą oprawą i stalowym uchwytem o długości 800 mm.

Długość uchwyty 800 mm

Materiał włosia Nylon

Oprawa Drewno bukowe

Uchwyt Stal, kąt 45°

Charakterystyka techniczna

Nylonowe włosie

Włókna nylonowe zapewniają trwałość i odporność na ścieranie. Materiał syntetyczny nie wchłania wilgoci, co pozwala na pracę zarówno na sucho, jak i w warunkach wilgotnych bez utraty właściwości zamiatających.

Oprawa bukowa

Drewno bukowe charakteryzuje się dużą gęstością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Stanowi stabilną podstawę dla włosia,

zapewniając równomierne rozłożenie nacisku podczas zmiatania.

Stalowy uchwyt 800 mm

Długość 800 mm umożliwia pracę w pozycji półpionowej bez nadmiernego schylania się. Stalowa konstrukcja zapewnia sztywność i trwałość, eliminując ugięcia podczas pracy z większymi zanieczyszczeniami.

Montaż pod kątem 45°

Uchwyt umocowany pod kątem 45° względem oprawy zapewnia ergonomiczną pozycję podczas pracy. Taki układ pozwala na naturalny ruch zmiatania z mniejszym obciążeniem nadgarstków i ramion.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZAM A 07-712
Długość uchwytu	800 mm
Materiał włosia	Nylon
Materiał oprawy	Drewno bukowe
Materiał uchwytu	Stal
Kąt montażu uchwytu	45°
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.
Kod EAN	5902004761220

Zastosowanie

- Zmiatanie powierzchni betonowych w halach magazynowych i produkcyjnych
- Prace porządkowe na placach budowy i terenie zakładów przemysłowych
- Sprzątanie chodników, parkingów i powierzchni utwardzonych
- Usuwanie zanieczyszczeń w warsztatach i obiektach gospodarczych
- Zmiatanie nawierzchni asfaltowych i kostki brukowej
- Prace porządkowe w obiektach komunalnych
- Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych obiektów handlowych

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Zamiatacz należy przechowywać w pozycji zawieszony lub oparty włosiem w górę. Unikać długotrwałego przechowywania w wilgotnych pomieszczeniach, co może spowodować deformację drewnianej oprawy. Po pracy w warunkach mokrych zaleca się osuszenie przed składowaniem.

Konserwacja włosia

Nylonowe włosie można czyścić wodą z dodatkiem środków myjących. Po oczyszczeniu należy usunąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej. Regularne usuwanie zanieczyszczeń z włosia wydłuża żywotność narzędzia i utrzymuje jego skuteczność.

Produkty powiązane

Do tego zamiatacza można dobrać: uchwyty wymienne o różnej długości, dodatkowe oprawy zamiatające, szczotki o innym typie włosia (naturalne, polipropylenowe), łopatkę do zbierania zamiecionych zanieczyszczeń.

...