

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 10:32

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zamiatarka-spalinowa-100-cm-p-59875.html>



## ZAMIATARKA SPALINOWA 100 CM

Cena brutto	<b>2 982,75 zł</b>
Cena netto	<b>2 425,00 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85600</b>
Kod producenta	<b>YT-85600</b>
Kod EAN	<b>5906083108815</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Zamiatarka spalinowa YATO YT-85600 - 100 cm szerokości roboczej

Zamiatarka mechaniczna z silnikiem spalinowym LONCIN 196 cm<sup>3</sup> przeznaczona do czyszczenia utwardzonych nawierzchni na dużych powierzchniach. Urządzenie usuwa liście, piasek, śnieg i inne zanieczyszczenia z chodników, parkingów i podjazdów.

Szerokość robocza 100 cm

Silnik LONCIN 196 cm<sup>3</sup>

Moc 3,5 kW

Regulacja kąta  $\pm 22,5^\circ$

### Charakterystyka zamiatarki spalinowej

#### Silnik LONCIN 196 cm<sup>3</sup>

Czterosuwowy silnik górnozaworowy o pojemności 196 cm<sup>3</sup> i mocy 3,5 kW zapewnia wystarczającą siłę do pracy szczotki na różnych nawierzchniach. Maksymalny moment obrotowy przy 2800 obr./min umożliwia efektywne usuwanie mokrych liści i zbijego śniegu. Rozruch ręczny wymaga zalania oleju SAE 15W-40 (0,6 l) oraz benzyny bezołowiowej E10 (zbiornik 1 l) przed pierwszym uruchomieniem.

## Szerokość robocza 100 cm

Metrowa szerokość robocza skraca czas czyszczenia dużych powierzchni w porównaniu z węższymi modelami. Szczotka o średnicy 350 mm skutecznie podnosi zanieczyszczenia z nierówności nawierzchni. Przy prędkości marszu 3 biegi do przodu + 1 wsteczny można dostosować tempo pracy do rodzaju zanieczyszczeń i warunków gruntu.

## Regulacja kąta zamiatania

Możliwość ustawienia szczotki pod kątem 22,5° w lewo lub prawo pozwala kierować zebrane zanieczyszczenia w wybraną stronę. Funkcja przydatna przy sprzątaniu wzdłuż krawężników, murków i ogrodzeń - zamiatarka kieruje śmieci od przeszkody zamiast je rozpychać. Regulacja uchwytu na 3 poziomach dopasowuje wysokość do wzrostu operatora.

## Konstrukcja metalowa

Metalowa obudowa wytrzymuje uderzenia o krawężniki i kontakt z twardymi przedmiotami podczas pracy. Koła przednie 9" i tylne 13" zapewniają stabilność na nierównościach terenu. Waga 81 kg zwiększa przyczepność szczotki do podłoża, ale wymaga przestrzeni do przechowywania i transportu pojazdem.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85600
Typ silnika	Spalinowy, czterosuwowy, górnozaworowy LONCIN LC1P70FC
Pojemność silnika	196 cm <sup>3</sup>
Moc silnika	3,5 kW
Maksymalny moment obrotowy	2800 obr./min
Rozrusznik	Ręczny
Świeca zapłonowa	E7RTC
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	1 litr
Olej silnikowy	SAE 15W-40
Pojemność miski olejowej	0,6 litra
Szerokość robocza	1000 mm
Średnica szczotki	350 mm
Prędkości jazdy	3 do przodu + 1 wstecz
Regulacja uchwytu	3 poziomy
Regulacja kąta zamiatania	22,5° w lewo/prawo
Średnica kół przednich	9"
Średnica kół tylnych	13"
Obudowa	Metalowa
Regulacja obrotów	Tak

---

Emisja hałasu	101 dB
Waga	81 kg

## Zastosowanie zamiatarki spalinowej

---

- Czyszczenie parkingów przed obiektami komercyjnymi i biurowymi
- Utrzymanie porządku na placach manewrowych i ciągach komunikacyjnych
- Sprzątanie podjazdów, alejek i chodników na prywatnych posesjach
- Usuwanie liści, skoszonej trawy i drobnych gałęzi z utwardzonych nawierzchni
- Zamiatanie piasku, żwiru i pozostałości materiałów budowlanych na placach budowy
- Czyszczenie przestrzeni magazynowych i hal produkcyjnych z kurzu i pyłu
- Utrzymanie czystości na stacjach benzynowych i myjniach samochodowych
- Usuwanie cienkiej warstwy śniegu z chodników i podjazdów (po dokupieniu pługu YT-85606 możliwość odśnieżania grubszej warstwy)

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Silnik dostarczany bez oleju i paliwa. Przed pierwszym uruchomieniem należy wlać 0,6 litra oleju SAE 15W-40 do miski olejowej oraz benzyny bezołowiowej E10 do zbiornika. Sprawdzić poziom oleju przed każdym użyciem.

### Harmonogram wymiany oleju

Pierwsza wymiana oleju: po 5 godzinach pracy (docieranie silnika). Kolejne wymiany: co 20-25 godzin pracy lub raz na sezon przy intensywnym użytkowaniu. Regularna wymiana oleju zapobiega przedwczesnemu zużyciu elementów silnika.

### Poziom hałasu 101 dB

Podczas pracy zamiatarka emituje 101 dB hałasu. Wartość przekracza próg 85 dB wymagający stosowania ochrony słuchu. Operator powinien używać naszynek lub zatyczek ochronnych. Należy przestrzegać godzin ciszy nocnej i ograniczeń hałasu obowiązujących w danej lokalizacji.

### Akcesoria rozszerzające funkcjonalność

YT-85605 - zbieracz do zamiatarki (pojemnik na zebrane zanieczyszczenia eliminuje konieczność ręcznego sprzątania)

YT-85606 - pług do zamiatarki (montowany zamiast szczotki, umożliwia odśnieżanie grubszej warstwy śniegu)

