

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-flok-3-5-x-10cm-na-uchwyt-6mm-2szt-09365-vorel-p-4067.html>

Zapas do wałka flok 3,5 x 10cm na uchwyt 6mm -2szt 09365 VOREL

Cena brutto	6,90 zł
Cena netto	5,61 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	09365
Kod producenta	09365
Kod EAN	5906083093654
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	100x35
Jednostka	OPA

Opis produktu

Zapas do wałka flok 3,5 x 10cm na uchwyt 6mm - 2szt VOREL 09365

Wymienny wałek malarski z gąbki flokowanej przeznaczony do precyzyjnego malowania gładkich powierzchni. Średnica uchwytu 6mm zapewnia kompatybilność ze standardowymi rękojeściami malarskimi.

Materiał Gąbka flokowana

Wymiary 3,5 × 10 cm

Średnica uchwytu 6 mm

Zawartość opakowania 2 sztuki

Charakterystyka wałka flok

Gąbka flokowana

Powierzchnia pokryta krótkimi włóknami syntetycznymi zwiększa chłonność i pozwala na równomierne rozprowadzenie farby bez smug. Struktura floku zapobiega tworzeniu pęcherzyków powietrza podczas malowania.

Kompaktowe wymiary 3,5 × 10 cm

Średnica 3,5 cm i długość 10 cm umożliwiają precyzyjne malowanie w trudno dostępnych miejscach, wzdłuż krawędzi oraz na niewielkich powierzchniach, gdzie standardowe wałki są zbyt duże.

Standardowy uchwyt 6mm

Otwór montażowy o średnicy 6 mm pasuje do większości dostępnych na rynku rękojeści malarskich. Wystarczy nasunąć wałek na trzpień i można rozpocząć pracę bez dodatkowych adapterów.

Zestaw 2 sztuk

Opakowanie zawiera dwa zapasy, co umożliwi szybką wymianę podczas pracy lub przygotowanie osobnych wałków pod różne kolory farb bez konieczności mycia między aplikacjami.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09365
Materiał wałka	Gąbka flokowana
Długość wałka	10 cm
Średnica wałka	3,5 cm
Średnica otworu montażowego	6 mm
Ilość w zestawie	2 sztuki
Typ farb	Rozpuszczalnikowe i wodorozcieńczalne

Zastosowanie wałka malarskiego flok

- Malowanie gładkich ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
- Lakierowanie drzwi, okien i mebli
- Nakładanie farb akrylowych na płyty gipsowo-kartonowe
- Prace wykończeniowe przy listwaach i profilach
- Malowanie mebli tapicerowanych w technologii renowacji
- Aplikacja farb gruntujących na niewielkich powierzchniach
- Prace renowacyjne wymagające precyzji w trudno dostępnych miejscach

Kompatybilność z farbami

Wałek flok współpracuje zarówno z farbami wodorozcieńczalnymi (akrylowe, lateksowe, emulsyjne), jak i rozpuszczalnikowymi (olejne, ftalowe, chlorokauczukowe). Przed użyciem z farbami agresywnymi chemicznie warto przetestować odporność materiału na niewielkim fragmencie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zwilżyć wałek wodą (farby wodorozcieńczalne) lub rozcieńczalnikiem (farby rozpuszczalnikowe) i usunąć nadmiar płynu przez odciśnięcie. Zapobiega to natychmiastowemu wchłonięciu zbyt dużej ilości farby i ułatwia równomierne rozprowadzenie.

Po zakończeniu pracy wałek należy niezwłocznie oczyścić. Farby wodne wymywa się ciepłą wodą z dodatkiem mydła do momentu, gdy spływająca woda stanie się przezroczysta. Farby rozpuszczalnikowe usuwane są odpowiednim rozcieńczalnikiem, a następnie wałek płucze się wodą z mydłem.

Wałek można wykorzystać wielokrotnie, jeśli po każdym użyciu zostanie dokładnie oczyszczony i wysuszony w pozycji pionowej. Przechowywanie w szczelnym opakowaniu chroni przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprawdzanie kompatybilności uchwytu

Aby upewnić się, że posiadana rękojeść malarska pasuje do wałka, należy zmierzyć średnicę trzpienia metalowego. Standardowy wymiar to 6 mm. W przypadku rękojeści teleskopowych lub profesjonalnych warto sprawdzić specyfikację producenta przed zakupem zapasu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup rękojeści malarskiej z trzpieniem 6 mm, kuwety malarskiej dostosowanej do wałków 10 cm oraz zestawu pędzli do malowania narożników i krawędzi. Dla osób pracujących na wysokościach przydatna będzie rękojeść teleskopowa umożliwiająca malowanie sufitów bez drabiny.