

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-flok-3-5-x-5cm-na-uchwyt-6mm-2szt-09363-vorel-p-9367.html>

Zapas do wałka flok 3,5 x 5cm na uchwyt 6mm -2szt / 09363 / VOREL

Cena brutto	5,20 zł
Cena netto	4,23 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	09363
Kod producenta	09363
Kod EAN	5906083093630
Producent	Vorel
Rozmiar	uniwersalny
Jednostka	OPA
Wymiar [mm]	50x35

Opis produktu

Zapas do wałka flok 3,5 x 5cm na uchwyt 6mm - 2szt VOREL 09363

Wymienny wkład do wałka malarskiego z gąbki flokowanej, przeznaczony do malowania gładkich powierzchni farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Średnica uchwyty 6 mm zapewnia kompatybilność ze standardowymi uchwytami do wałków mini.

Długość robocza 5 cm

Średnica wałka 3,5 cm

Średnica uchwyty 6 mm

Zawartość opakowania 2 sztuki

Charakterystyka zapasu do wałka flokowanego

Gąbka flokowana

Powierzchnia gąbki pokryta krótkimi włóknami syntetycznymi tworzy strukturę zapewniającą równomierne rozprowadzanie farby bez smug i pęcherzyków powietrza. Flokowanie zwiększa chłonność materiału i wydłuża trwałość zapasu.

Kompatybilność z uchwytami 6mm

Średnica otworu montażowego 6 mm to standard stosowany w większości ręcznych uchwytów do mini wałków. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę trzpienia w posiadanym uchwycie.

Uniwersalność stosowanych farb

Materiał zapasu współpracuje zarówno z farbami na bazie wody (akrylowe, lateksowe, emulsyjne), jak i rozpuszczalnikowymi (ftalowe, olejne). Umożliwia pracę z większością produktów dostępnych na rynku.

Kompaktowe wymiary robocze

Długość 5 cm i średnica 3,5 cm pozwalają na precyzyjne malowanie w trudno dostępnych miejscach, przy krawędziach, za grzejnikami oraz na niewielkich powierzchniach wymagających kontroli.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 09363
Długość wałka	5 cm
Średnica wałka	3,5 cm
Średnica otworu montażowego	6 mm
Materiał powierzchni	Gąbka flokowana
Typ farb	Wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe
Rodzaj powierzchni	Gładkie
Zawartość opakowania	2 sztuki
Zastosowanie	Prace amatorskie i profesjonalne

Zastosowanie zapasu flokowanego

- Malowanie gładkich powierzchni drewnianych - drzwi, okien, mebli
- Nakładanie farby na płyty gipsowo-kartonowe i tynki gipsowe
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach
- Malowanie za grzejnikami i w trudno dostępnych przestrzeniach
- Renowacja mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Aplikacja farb akrylowych na powierzchnie metalowe
- Malowanie paneli ściennych i listew dekoracyjnych
- Prace konserwatorskie wymagające precyzji

Sprawdzanie kompatybilności uchwytu

Przed zakupem zapasów należy zmierzyć średnicę trzpienia w posiadanym uchwycie do wałka. Standard 6 mm występuje w większości ręcznych uchwytów do mini wałków, jednak niektóre modele mogą używać trzpieni o średnicy 8 mm. Zbyt luźne osadzenie zapasu prowadzi do jego zsuwania się podczas pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zapas należy zwilżyć wodą (dla farb wodorozcieńczalnych) lub rozcieńczalnikiem (dla farb rozpuszczalnikowych) i wycisnąć nadmiar płynu. Zabieg ten usuwa luźne włókna i przygotowuje strukturę do przyjęcia farby.

Podczas malowania należy unikać nadmiernego dociskania wałka do powierzchni, co może prowadzić do odkształcenia gąbki i nierównomiernego nakładania farby. Optymalny efekt uzyskuje się przy średnim nacisku i równomiernych ruchach.

Po zakończeniu pracy zapas należy niezwłocznie oczyścić wodą z detergentem (farby wodne) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (farby rozpuszczalnikowe). Pozostawienie farby na gąbce prowadzi do jej stwardnienia i utraty właściwości roboczych. Oczyszczony zapas należy wysuszyć w pozycji wiszącej.

Wymiana zapasu

Zapas wymienia się, gdy gąbka traci sprężystość, pojawia się nadmierne strzępienie włókien flokowanych lub materiał nie przyjmuje równomiernie farby. Regularna wymiana zapasów zapewnia powtarzalność jakości wykończenia i skraca czas pracy.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się uchwyt do mini wałków ze standardowym trzpieniem 6 mm, tackę malarską o szerokości minimum 12 cm oraz pędzle do malowania krawędzi. Dla prac wymagających większej powierzchni roboczej dostępne są zapasy o długości 10 cm i 15 cm.