

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-girpaint-10cm-na-uchwyt-6mm-2szt-09338-vorel-p-9360.html>

Zapasy do wałka girpaint 10cm na uchwyt 6mm -2szt / 09338 / VOREL

Cena brutto	3,66 zł
Cena netto	2,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09338
Kod producenta	09338
Kod EAN	5906083093388
Producent	Vorel
Rozmiar	uniwersalny
Wymiar [mm]	100
Jednostka	OPA

Opis produktu

Zapasy do wałka malarskiego girpaint 10 cm Vorel 09338

Wymienny wkład do wałka malarskiego o długości 10 cm, przeznaczony do precyzyjnego malowania mniejszych powierzchni. Zestaw zawiera 2 sztuki zapasów kompatybilnych z uchwytami o średnicy 6 mm.

Długość robocza 10 cm

Średnica uchwytu 6 mm

Ilość w zestawie 2 sztuki

Producent Vorel

Charakterystyka zapasu do wałka malarskiego

Kompaktowa długość 10 cm

Wymiar 10 cm zapewnia precyzyjną kontrolę podczas malowania trudno dostępnych miejsc, ram okiennych, powierzchni za

grzejnikami oraz wąskich pasów ścian. Mniejszy wałek umożliwia dokładniejsze nanoszenie farby bez rozprysków.

Standardowy uchwyt 6 mm

Średnica uchwyty 6 mm stanowi branżowy standard dla małych wałków malarskich. Zapewnia kompatybilność z większością dostępnych na rynku rączek i uchwyty teleskopowych w tej klasie wymiarowej.

Zestaw dwupak

Opakowanie zawiera dwa zapasy, co pozwala na wymianę zużytego wkładu bez przerywania pracy lub wykorzystanie obu do różnych kolorów farby w ramach jednego projektu malarskiego.

Konstrukcja girpaint

Technologia girpaint charakteryzuje się równomiernym chłonięciem i oddawaniem farby, co przekłada się na jednolitą powłokę bez smug i nierównomiernego krycia powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	09338
Producent	Vorel
Długość robocza wałka	10 cm
Średnica otworu uchwyty	6 mm
Ilość sztuk w opakowaniu	2
Typ wkładu	Girpaint

Zastosowanie wałka malarskiego 10 cm

- Malowanie powierzchni za grzejnikami i rurami instalacyjnymi
- Nakładanie farby na ramy okienne i drzwiowe
- Precyzyjne malowanie wąskich pasów ścian i listew
- Prace wykończeniowe w małych pomieszczeniach
- Malowanie mebli i elementów drewnianych
- Nakładanie farb akrylowych, lateksowych i olejnych
- Renowacja powierzchni metalowych
- Prace malarskie w trudno dostępnych miejscach

Kompatybilność z farbami

Zapas do wałka girpaint współpracuje z większością farb wodnych (akrylowe, lateksowe) oraz rozpuszczalnikowych (olejne, ftalowe). Przed użyciem należy sprawdzić zalecenia producenta farby dotyczące typu wałka.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się zwilżenie wałka wodą (dla farb wodnych) lub odpowiednim rozcieńczalnikiem (dla farb olejnych), a następnie usunięcie nadmiaru płynu. Zabieg ten usuwa luźne włókna i poprawia chłonność wkładu.

Po zakończeniu malowania farbami wodnymi wałek należy przepłukać pod bieżącą wodą do momentu, gdy spływająca woda będzie całkowicie przezroczysta. Farby olejne wymagają czyszczenia odpowiednim rozpuszczalnikiem zgodnie z instrukcją producenta farby.

Wałek można wykorzystać wielokrotnie, pod warunkiem dokładnego oczyszczenia po każdym użyciu. Zużyty lub uszkodzony wkład należy wymienić na nowy, zachowując zgodność średnicy uchwytu 6 mm.

Sprawdzanie kompatybilności uchwytu

Aby upewnić się, że posiadany uchwyt pasuje do zapasu, należy zmierzyć średnicę trzpienia metalowego w uchwycie – powinna wynosić 6 mm. Standardowo uchwyty do małych wałków (8-15 cm) wykorzystują właśnie tę średnicę.

Produkty uzupełniające

Do pracy z wałkiem malarskim 10 cm przydatne są: kuweta malarska o szerokości min. 15 cm, rączka lub uchwyt teleskopowy z gniazdem 6 mm, taśma malarska do zabezpieczania krawędzi oraz pędzel płaski do wykańczania narożników.