

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-moltopren-3-5-x-5cm-z-uchwytem-6mm-2szt-09375-vorel-p-4222.html>



Zapas do wałka moltopren 3,5 x 5cm z uchwytem 6mm -2szt 09375 VOREL

Cena brutto	2,42 zł
Cena netto	1,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09375
Kod producenta	09375
Kod EAN	5906083093753
Producent	Vorel
Ilość [szt.]	2
Średnica uchwyty [mm]	6
Jednostka	KPL
Wymiar [mm]	35x50

Opis produktu

Zapas do wałka moltopren 3,5 x 5cm z uchwytem 6mm - 2szt VOREL 09375

Wymienny wałek malarski z gąbki moltoprenowej do precyzyjnych prac wykończeniowych. Przeznaczony do małych powierzchni i detali, kompatybilny z uchwytemi standardu 6mm.

Materiał wałka **Moltopren**

Wymiary **3,5 × 5 cm**

Średnica uchwyty **6 mm**

Ilość w zestawie **2 szt.**

Charakterystyka zapasu do wałka moltoprenowego

Struktura gąbki moltoprenowej

Moltopren to spieniony poliuretan o równomiernej strukturze komórkowej. Zapewnia kontrolowane uwalnianie farby i gładkie wykończenie bez widocznych śladów pędzla. Struktura gąbki pozwala na pracę z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.

Kompaktowe wymiary robocze

Szerokość 3,5 cm i długość 5 cm sprawiają, że wałek nadaje się do prac wymagających precyzji. Rozmiar umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, malowanie wąskich elementów i prac na niewielkich powierzchniach.

Standard uchwyty 6mm

Średnica otworu montażowego 6 mm to popularny standard w narzędziach malarskich małych rozmiarów. Zapas pasuje do większości uchwytów miniaturowych wałków dostępnych na rynku. Montaż polega na nasunięciu wałka na trzpień uchwyty.

Zestaw dwóch sztuk

Opakowanie zawiera dwa wymienne wałki, co pozwala na pracę z różnymi kolorami farb bez konieczności czyszczenia lub zapewnia zapas na wypadek zużycia pierwszego elementu podczas intensywnych prac.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09375
Typ materiału	Moltopren (gąbka poliuretanowa)
Szerokość wałka	3,5 cm
Długość wałka	5 cm
Średnica otworu montażowego	6 mm
Kompatybilność z farbami	Wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe
Ilość w opakowaniu	2 sztuki

Zastosowanie wałka moltoprenowego

- Malowanie listew przypodłogowych, obramowań drzwi i okien
- Nakładanie farby na wąskie elementy mebli, fronty szuflad
- Prace renowacyjne przy odnawianiu mebli drewnianych
- Malowanie rur, kształtowników i profili metalowych

-
- Nakładanie farby na powierzchnie trudno dostępne dla standardowych wałków
 - Prace wykończeniowe przy malowaniu elementów dekoracyjnych
 - Malowanie elementów o niewielkiej powierzchni w modelarstwie i pracach hobbystycznych
 - Nakładanie podkładów i lakierów na małe powierzchnie drewna i metalu

Jak sprawdzić kompatybilność z uchwytem

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę trzpienia uchwyty wałka malarskiego. Średnica 6 mm to standard dla małych wałków. W przypadku wątpliwości można zmierzyć trzpień suwmiarką lub porównać ze standardowym wiertłem o średnicy 6 mm. Wałek powinien nasuwać się na trzpień z niewielkim oporem, zapewniając stabilne połączenie.

Użytkowanie i konserwacja wałka moltoprenowego

Przed pierwszym użyciem wałek należy lekko zwilżyć wodą (przy farbách wodnych) lub odpowiednim rozcieńczalnikiem (przy farbách rozpuszczalnikowych). Pozwala to na lepsze nasycenie gąbki i równomierniejsze rozprowadzanie farby.

Podczas pracy wałek należy nasycać farbą stopniowo, unikając nadmiernego obciążenia gąbki. Moltopren ma określoną chłonność - zbyt duża ilość farby spowoduje kapanie i nierówne krycie.

Po zakończeniu prac wałek wymaga dokładnego czyszczenia. Farby wodne usuwa się wodą z dodatkiem detergentu, farby rozpuszczalnikowe - odpowiednim rozcieńczalnikiem. Gąbkę należy wypłukiwać do momentu, gdy wypływająca woda będzie całkowicie czysta.

Wałki moltoprenowe można wykorzystać wielokrotnie, jednak tracą one swoją strukturę po intensywnym użytkowaniu. Sygnałem do wymiany jest utrata sprężystości gąbki, widoczne uszkodzenia struktury lub niemożność dokładnego oczyszczenia z resztek farby.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: uchwyt do wałka mini z trzpieniem 6mm, kuweta malarska o małych wymiarach, farby akrylowe lub emalie do drewna i metalu, rozcieńczalniki i środki czyszczące do narzędzi malarskich.