

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-moltopren-5-x-15cm-na-uchwyt-6mm-2szt-09378-vorel-p-4304.html>

Zapas do wałka moltopren 5 x 15cm na uchwyt 6mm -2szt 09378 VOREL

Cena brutto	8,18 zł
Cena netto	6,65 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	09378
Kod producenta	09378
Kod EAN	5906083093784
Producent	Vorel
Ilość [szt.]	2
Średnica uchwytu [mm]	6
Jednostka	OPA
Wymiar [mm]	50x150

Opis produktu

Zapas do wałka moltopren 5 x 15cm na uchwyt 6mm - 2szt VOREL 09378

Zapas gąbkowy moltopren do wałka malarskiego przeznaczony do aplikacji farb rozcieńczalnikowych. Kompatybilny z uchwytami o średnicy trzpienia 6mm. Zestaw zawiera 2 sztuki zapasów o szerokości 5cm i długości 15cm.

Materiał Moltopren (gąbka)

Wymiary 5 x 15 cm

Średnica uchwytu 6 mm

Ilość w opakowaniu 2 szt.

Charakterystyka zapasu moltoprenowego

Struktura gąbkowa moltopren

Materiał o otwartej strukturze komórkowej zapewnia równomierne pobieranie i oddawanie farby. Moltopren charakteryzuje się odpornością na rozpuszczalniki zawarte w farbach rozcieńczalnikowych, co pozwala na wielokrotne użycie bez utraty właściwości.

Kompatybilność z uchwytem 6mm

Otwór montażowy o średnicy 6mm to standardowy rozmiar w profesjonalnych uchwytach teleskopowych i ręcznych. Zapas pewnie osadza się na trzpieniu, eliminując ryzyko zsunięcia podczas pracy.

Wymiary robocze 5 x 15cm

Szerokość 5cm umożliwia precyzyjne malowanie mniejszych powierzchni i trudno dostępnych miejsc. Długość 15cm zapewnia odpowiednią pojemność farby dla efektywnej pracy bez częstego dolewania.

Zastosowanie w farbax rozcieńczalnikowych

Struktura moltopronu jest odporna na działanie rozpuszczalników organicznych, co czyni zapas odpowiednim do emalii, lakierów, farb olejnych i alkidowych. Nie nadaje się do farb wodnych ze względu na właściwości absorpcyjne materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 09378
Materiał zapasu	Moltopren (gąbka poliuretanowa)
Szerokość zapasu	5 cm
Długość zapasu	15 cm
Średnica otworu montażowego	6 mm
Typ farb	Farby rozcieńczalnikowe (olejne, alkidowe, lakiery)
Ilość w zestawie	2 sztuki
Zastosowanie	Prace amatorskie i profesjonalne

Zastosowanie zapasu moltoprenowego

- Malowanie mebli drewnianych lakierami i emalią
- Nakładanie farb olejnych na elementy metalowe
- Lakierowanie drzwi i framug
- Malowanie grzejników farbami alkidowymi
- Renowacja powierzchni wymagających farb rozpuszczalnikowych
- Prace wykończeniowe w trudno dostępnych miejscach
- Aplikacja podkładów i gruntów rozcieńczalnikowych

Sprawdzanie kompatybilności uchwytu

Przed zakupem zapasu należy zmierzyć średnicę trzpienia posiadanego uchwytu. Standardowe średnice to 6mm i 8mm. Zapas o średnicy 6mm nie będzie stabilnie trzymać się na uchwycie 8mm. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z obsługą sklepu lub sprawdzić specyfikację producenta uchwytu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto lekko zwilżyć zapas odpowiednim rozcieńczalnikiem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia produkcyjne. Podczas malowania należy unikać nadmiernego dociskania wałka, co mogłoby spowodować odkształcenie struktury gąbki.

Po zakończeniu pracy zapas należy oczyścić odpowiednim rozcieńczalnikiem zgodnym z rodzajem użytej farby. Dokładne wypłukanie resztek farby przedłuży żywotność zapasu i pozwala na jego ponowne wykorzystanie. Zapas powinien schnąć w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła.

Zużyty zapas rozpoznaje się po nieodwracalnym stwardnieniu materiału, utracie elastyczności lub widocznych uszkodzeniach struktury. W takim przypadku należy wymienić go na nowy, aby zachować jakość wykończenia malowanych powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup uchwytu teleskopowego 6mm, kuwety malarskiej oraz rozcieńczalnika odpowiedniego do planowanych prac. W przypadku pracy z farbami wodnymi konieczne będzie zastosowanie zapasów z włókna lub mikrofibry zamiast moltopronu.

...