

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-multikolor-18cm-na-uchwyt-6mm-09302-vorel-p-3535.html>

Zapas do wałka multikolor 18cm na uchwyt 6mm 09302 VOREL

Cena brutto	11,80 zł
Cena netto	9,59 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	09302
Kod producenta	09302
Kod EAN	5906083093029
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Wymiar [mm]	180

Opis produktu

Zapas do wałka multikolor 18cm na uchwyt 6mm VOREL 09302

Wymienny wkład malarski z wielokolorowymi włóknami syntetycznymi, przeznaczony do standardowych uchwytów o średnicy trzpienia 6 mm. Zapas o długości 18 cm umożliwia malowanie powierzchni ścian i sufitów farbami wodnymi.

Długość zapasu 18 cm

Średnica uchwyty 6 mm

Typ włókien Multikolor

Model 09302

Charakterystyka zapasu malarskiego VOREL 09302

Kompatybilność z uchwytami 6 mm

Średnica otworu montażowego 6 mm to standard stosowany w większości uchwytów wałków malarskich. Zapas pasuje do teleskopowych trzonek, krótkich rączek i systemów z przedłużeniem, co ułatwia dobór narzędzi do konkretnego zadania.

Długość robocza 18 cm

Szerokość zapasu 18 cm zapewnia równowagę między wydajnością malowania a precyzją. Taka długość pozwala na pokrycie średnich powierzchni w rozsądnym czasie, jednocześnie umożliwiając pracę w węższych przestrzeniach i wokół przeszkód.

Wielokolorowe włókna syntetyczne

Konstrukcja multikolor łączy włókna o różnej chłonności, co wpływa na równomierne pobieranie i oddawanie farby. Syntetyczne włókna charakteryzują się odpornością na ścieranie i zachowują sprężystość podczas pracy z farbami wodnymi.

Zastosowanie do farb wodnych

Zapas współpracuje z farbami emulsyjnymi, lateksowymi i akrylowymi. Struktura włókien umożliwia penetrację farby i jej równomierne rozprowadzanie na podłożu bez pozostawiania nadmiaru lub smugów.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09302
Długość zapasu	18 cm
Średnica otworu montażowego	6 mm
Typ włókien	Syntetyczne multikolor
Kompatybilne farby	Emulsyjne, lateksowe, akrylowe
Przeznaczenie	Powierzchnie ścian i sufitów

Zastosowanie zapasu malarskiego

- Malowanie ścian w pomieszczeniach mieszkalnych farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb lateksowych na sufity w łazienkach i kuchniach
- Prace wykończeniowe przy użyciu farb akrylowych
- Renowacja pomieszczeń biurowych i użytkowych
- Odświeżanie powierzchni w budynkach jednorodzinnych
- Malowanie korytarzy i klatek schodowych
- Nakładanie pierwszej i drugiej warstwy farby na tynkach gipsowych
- Prace remontowe w obiektach komercyjnych

Sprawdzenie kompatybilności z uchwytem

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę trzpienia w posiadanym uchwycie. Standard 6 mm jest najpopularniejszy, ale występują również uchwyty 8 mm. Zapas powinien swobodnie, ale bez luzu, nasunąć się na trzpień uchwytu i być zabezpieczony mechanizmem blokującym.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu malowania zapas należy niezwłocznie przepłukać w bieżącej wodzie do momentu usunięcia resztek farby. Dokładne wypłukanie przedłuża żywotność włókien i zapobiega ich stwardnieniu. Zapas powinien schnąć w pozycji wiszącej lub poziomej, z dala od źródeł ciepła.

Podczas pracy warto kontrolować stopień nasycenia wałka farbą. Nadmiar powoduje kapanie i nierównomierne pokrycie, zbyt małe nasycenie pozostawia smugi. Optymalnie nasycony zapas równomiernie oddaje farbę przy kilku przejściach po powierzchni.

W przypadku przerwy w malowaniu trwającej kilka godzin, zapas można zabezpieczyć przed wyschnięciem, owijając go szczelnie folią spożywczą lub umieszczając w szczelnym worku foliowym. To rozwiązanie eliminuje konieczność płukania i ponownego nasycania wałka.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z zapasem warto rozważyć: uchwyt teleskopowy 6 mm umożliwiający malowanie sufitów bez drabiny, kuwetę malarską z wyciskaczem do równomiernego nasycania wałka, taśmę malarską zabezpieczającą krawędzie oraz pędzel płaski do malowania narożników i trudno dostępnych miejsc.