

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-multikolor-25cm-na-uchwyty-8mm-09303-vorel-p-3557.html>

Zapas do wałka multikolor 25cm na uchwyt 8mm 09303 VOREL

Cena brutto	12,80 zł
Cena netto	10,41 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	09303
Kod producenta	09303
Kod EAN	5906083093036
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Wymiar [mm]	250

Opis produktu

Zapas do wałka malarskiego 25cm VOREL 09303

Wymienny wkład do wałka malarskiego o długości 25 cm, przeznaczony do standardowych uchwytów z gniazdem 8 mm. Zapas współpracuje z farbami emulsyjnymi, lateksowymi i akrylowymi, umożliwiając równomierne nakładanie powłoki na powierzchniach ścian i sufitów.

Długość robocza 25 cm

Średnica uchwytu 8 mm

Model 09303

Producent VOREL

Charakterystyka techniczna zapasu malarskiego

Długość robocza 25 cm

Szerokość wałka 25 cm stanowi kompromis między wydajnością a kontrolą podczas malowania. Umożliwia pokrycie średnich powierzchni w rozsądnym czasie, przy zachowaniu precyzji w narożnikach i przy krawędziach. Sprawdza się w pomieszczeniach o standardowych wymiarach.

Kompatybilność z uchwytem 8 mm

Średnica otworu montażowego 8 mm to najpopularniejszy standard w wałkach malarskich. Zapas pasuje do większości uchwytów dostępnych na rynku, w tym do teleskopowych przedłużeń. Wymiana wkładu przebiega bez użycia narzędzi.

Uniwersalność zastosowań

Struktura włosa zapasu współpracuje z farbami wodnymi: emulsyjnymi, lateksowymi i akrylowymi. Włókna zapewniają odpowiedni pobór farby i jej równomierne uwalnianie na malowanej powierzchni, minimalizując powstawanie smug i nierówności.

Materiał odporny na ścieranie

Wkład wykonany z materiału zachowującego strukturę podczas intensywnego użytkowania. Włókna nie ulegają nadmiernemu wypadaniu podczas pracy, co przekłada się na czystość malowanej powierzchni i dłuższy okres użytkowania zapasu.

Specyfikacja techniczna

Model	09303
Producent	VOREL
Długość robocza	25 cm
Średnica otworu montażowego	8 mm
Kompatybilne farby	Emulsyjne, lateksowe, akrylowe
Typ produktu	Wymienny wkład do wałka malarskiego

Zastosowanie zapasu malarskiego

- Malowanie ścian w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
- Nakładanie farby na sufity o powierzchni płaskiej
- Prace wykończeniowe przy renowacji wnętrz
- Malowanie powierzchni drewnianych farbami akrylowymi
- Pokrywanie elementów metalowych farbami antykorozyjnymi na bazie wodnej
- Odświeżanie pomieszczeń użytkowych i gospodarczych
- Prace malarskie wewnętrzne przy stabilnych warunkach atmosferycznych

Sprawdzanie kompatybilności z uchwytem

Przed zakupem zapasu należy zweryfikować średnicę trzpienia w posiadanym uchwycie do wałka. Standard 8 mm występuje w

większości produktów przeznaczonych do zastosowań domowych i półprofesjonalnych. W przypadku uchwytów profesjonalnych mogą występować inne średnice, wymagające dedykowanych wkładów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zapas należy zwilżyć wodą i lekko odcisnąć, co ułatwia pobieranie farby. Podczas malowania zaleca się równomierne nasycanie wałka farbą przy użyciu kuwety malarskiej z rusztem ociekowym. Po zakończeniu pracy wkład wymaga dokładnego wypłukania w wodzie do momentu usunięcia pozostałości farby.

Zapas można wykorzystać wielokrotnie, pod warunkiem właściwego czyszczenia po każdym użyciu. Pozostawienie farby na włóknach powoduje ich stwardnienie i utratę właściwości roboczych. Przechowywanie zapasu w suchym miejscu, w pozycji poziomej, zapobiega deformacji struktury włókien.

Produkty powiązane

Do pracy z zapasem wałka 25 cm zaleca się uchwyt malarski z gniazdem 8 mm oraz kuwetę malarską dostosowaną do szerokości wałka. W przypadku malowania wysokich powierzchni przydatna będzie teleskopowa przedłużka, eliminująca konieczność używania drabiny.