

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-nylon-18cm-na-uchwyt-6mm-09331-vorel-p-3719.html>

## Zapas do wałka nylon 18cm na uchwyt 6mm 09331 VOREL

Cena brutto	<b>8,59 zł</b>
Cena netto	<b>6,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>09331</b>
Kod producenta	<b>09331</b>
Kod EAN	<b>5906083093319</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiar [mm]	<b>180</b>

### Opis produktu

#### Zapas do wałka nylon 18cm na uchwyt 6mm VOREL 09331

Nylonowy wkład do wałka malarskiego o długości 18 cm, przeznaczony do nakładania farb wodorozcieńczalnych, rozpuszczalnikowych, epoksydowych oraz gruntów. Kompatybilny ze standardowymi uchwytami o średnicy trzpienia 6 mm.

Długość robocza **18 cm**

Średnica uchwytu **6 mm**

Materiał włosia **Nylon**

Model **09331**

### Charakterystyka zapasu do wałka nylonowego

#### Włosie nylonowe

Syntetyczne włókna nylonowe charakteryzują się odpornością na rozpuszczalniki i chemikalia zawarte w farbach. Struktura włosia zapewnia równomierne rozprowadzenie farby bez powstawania smug i nierówności na malowanej powierzchni.

### Długość robocza 18 cm

Szerokość wałka 18 cm stanowi uniwersalny wymiar do malowania średnich i większych powierzchni. Pozwala na efektywne pokrywanie ścian i sufitów, zachowując kontrolę nad narzędziem i precyzję nakładania farby.

### Uchwyt 6 mm

Średnica otworu montażowego 6 mm odpowiada standardowi stosowanemu w większości uchwytów do wałków malarskich dostępnych na rynku. Zapewnia stabilne zamocowanie i eliminuje luz podczas pracy.

### Kompatybilność z różnymi farbami

Nylon zachowuje właściwości zarówno w kontakcie z farbami wodorozcieńczalnymi, jak i rozpuszczalnikowymi. Struktura włókien umożliwia pracę z produktami o różnej gęstości, od cienkich gruntów po gęste farby lateksowe.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09331
Długość robocza	18 cm
Średnica uchwytu	6 mm
Materiał włosa	Nylon
Typ produktu	Zapas do wałka malarskiego

## Zastosowanie zapasu do wałka nylonowego

- Malowanie ścian i sufitów farbami wodorozcieńczalnymi (lateksowe, akrylowe)
- Nakładanie farb rozpuszczalnikowych (olejne, ftalowe)
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem właściwym
- Malowanie farbami epoksydowymi w pomieszczeniach technicznych
- Prace malarskie wewnętrzne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Malowanie elewacji i powierzchni zewnętrznych
- Nakładanie lakierów na bazie rozpuszczalników
- Renowacja i odświeżanie malowanych powierzchni

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem należy zwilżyć wałek wodą (farby wodorozcieńczalne) lub rozcieńczalnikiem (farby rozpuszczalnikiowe), a następnie usunąć nadmiar płynu przez odciśnięcie. Zabieg ten usuwa luźne włókna i ułatwia wchłanianie farby.

### **Czyszczenie po użyciu**

Po zakończeniu pracy wałek należy wypłukać wodą z detergentem (farby wodorozcieńczalne) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (farby olejne, epoksydowe). Dokładne czyszczenie wydłuża żywotność wkładu i pozwala na jego wielokrotne użycie.

### **Kompatybilność z uchwytami**

Zapas pasuje do wszystkich standardowych uchwytów o średnicy trzpienia 6 mm. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę posiadanego uchwytu - informacja ta znajduje się zwykle w specyfikacji producenta lub można ją zmierzyć suwmiarką.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu poleca się uchwyt teleskopowy do wałków, tacę malarską z siatką odciskową oraz wkłady zapasowe do wałków o różnej długości i strukturze włosia (do efektów strukturalnych lub gładkich powierzchni).