

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-nylon-25cm-na-uchwyty-8mm-09332-vorel-p-3746.html>

Zapas do wałka nylon 25cm na uchwyt 8mm 09332 VOREL

Cena brutto	10,17 zł
Cena netto	8,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09332
Kod producenta	09332
Kod EAN	5906083093326
Producent	Vorel
Długość [mm]	250
Jednostka	SZT

Opis produktu

Zapas do wałka nylonowy 25 cm VOREL 09332

Nylonowy zapas do wałka malarskiego z mocowaniem 8 mm, przeznaczony do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, lakierów epoksydowych oraz preparatów gruntujących na różnych powierzchniach.

Długość robocza 25 cm

Średnica mocowania 8 mm

Materiał włosia Nylon

Model 09332

Charakterystyka zapasu nylonowego

Włosie nylonowe

Włókna syntetyczne zapewniają odporność na rozpuszczalniki chemiczne oraz lakiery epoksydowe. Nylon charakteryzuje się większą sztywnością niż naturalne włosie, co umożliwia aplikację gęstych farb i preparatów o wysokiej lepkości bez utraty kształtu wałka.

Długość robocza 25 cm

Szerokość wałka determinuje wydajność pracy – 25 cm stanowi optymalny wymiar do malowania powierzchni o średniej wielkości, takich jak ściany pomieszczeń czy elewacje budynków jednorodzinnych. Pozwala na sprawne pokrywanie powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

Standard mocowania 8 mm

Średnica uchwyty 8 mm to najpopularniejszy standard w narzędziach malarskich. Zapas współpracuje z większością uchwytów dostępnych na rynku, w tym z teleskopowymi tyczkami umożliwiającymi malowanie wysokich powierzchni bez użycia drabin.

Zastosowanie uniwersalne

Nylonowe włosie sprawdza się w pracy z farbami wodorozcieńczalnymi, rozpuszczalnikowymi, lakierami oraz preparatami gruntującymi. Materiał nie reaguje chemicznie z większością substancji stosowanych w budownictwie i wykończeniówce.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09332
Długość robocza	25 cm
Średnica mocowania	8 mm
Materiał włosia	Nylon (włókna syntetyczne)
Typ farb	Rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne, lakiery, grunty
Przeznaczenie	Prace malarskie wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie wałka nylonowego

- Aplikacja farb rozpuszczalnikowych na powierzchnie drewniane i metalowe
- Malowanie lakierami epoksydowymi posadzek przemysłowych i garaży
- Nakładanie preparatów gruntujących pod farby akrylowe i lateksowe
- Malowanie farbami wodorozcieńczalnymi ścian i sufitów wewnętrznych
- Prace elewacyjne z użyciem farb fasadowych na bazie żywic syntetycznych
- Renowacja powierzchni drewnianych impregnatami i lazurami
- Aplikacja farb chlorokauczukowych na basenach i zbiornikach
- Malowanie powierzchni betonowych farbami do betonu

Kompatybilność z uchwytami

Standard 8 mm zapewnia współpracę z uchwytami standardowymi oraz teleskopowymi o długości od 1 do 4 metrów. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tulei w posiadanym uchwycie – powinna wynosić 8 mm dla pewnego zamocowania zapasu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem wałek należy lekko zwilżyć wodą lub rozcieńczalnikiem odpowiednim do stosowanej farby – eliminuje to luźne włókna i poprawia chłonność. Podczas malowania wałek powinien być równomiernie nasycony farbą, bez jej nadmiaru, który powoduje kapanie i nierówne krycie.

Po zakończeniu pracy zapas wymaga oczyszczenia zgodnie z rodzajem użytej farby. Farby wodorozcieńczalne spłukuje się ciepłą wodą z dodatkiem detergentu, farby rozpuszczalnikowe wymagają użycia odpowiedniego rozcieńczalnika. Dokładne oczyszczenie i wysuszenie wałka wydłuża jego żywotność i umożliwia wielokrotne użycie.

Przechowywanie zapasu

Oczyszczony wałek należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczony przed kurzem. Zawilgocenie nylonowego włosa nie powoduje jego degradacji, jednak może prowadzić do rozwoju pleśni na pozostałościach farby. Zapasy nylonowe zachowują właściwości przez kilka lat przy prawidłowym przechowywaniu.

Produkty powiązane

Do pracy z wałkiem nylonowym zaleca się posiadanie kuwety malarskiej z siatką odciskową, uchwytu standardowego lub teleskopowego 8 mm oraz rozcieńczalnika odpowiedniego do stosowanych farb. Dla prac wykończeniowych przydatne mogą być również pędzle płaskie do malowania narożników i krawędzi.