

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-syntex-18cm-na-uchwyty-6mm-09310-vorel-p-3641.html>

Zapasy do wałka syntex 18cm na uchwyt 6mm 09310 VOREL

Cena brutto	7,31 zł
Cena netto	5,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09310
Kod producenta	09310
Kod EAN	5906083093104
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	180
Jednostka	SZT

Opis produktu

Zapasy do wałka syntex 18cm na uchwyt 6mm VOREL 09310

Wałek malarski syntex o długości 18 cm przeznaczony do nakładania farb emulsyjnych, lateksowych i akrylowych. Zapas współpracuje z uchwytami o średnicy trzpienia 6 mm, co odpowiada standardowi stosowanemu w większości profesjonalnych systemów malarskich.

Długość robocza **18 cm**

Średnica uchwytu **6 mm**

Materiał **Syntex**

Model **09310**

Charakterystyka techniczna wałka syntex

Materiał syntex

Włókno syntetyczne typu syntex charakteryzuje się strukturą sznurkową odporną na ścieranie podczas wielokrotnego nanoszenia farby. Materiał zachowuje sprężystość po wielokrotnym czyszczeniu w rozpuszczalnikach i wodzie, co wydłuża okres użytkowania

zapasu.

Długość robocza 18 cm

Wymiar 18 cm stanowi kompromis między wydajnością malowania dużych powierzchni a precyzją pracy w ograniczonych przestrzeniach. Zapas tej długości pozwala na pokrycie około 2-3 m² powierzchni na jedno załadowanie farbą.

Kompatybilność z uchwytem 6 mm

Średnica otworu montażowego 6 mm odpowiada standardowi stosowanemu w profesjonalnych uchwytach teleskopowych i ręcznych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę trzpienia w posiadanym uchwycie – parametr ten bywa oznaczany jako 6 mm lub 1/4 cala.

Zastosowanie z farbami wodnymi

Struktura włókna syntex zapewnia odpowiednią chłonność dla farb o bazie wodnej – emulsji, lateksów i akryli. Materiał nie pozostawia włosków na malowanej powierzchni i równomiernie uwalnia farbę podczas toczenia wałka.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09310
Długość robocza	18 cm
Średnica otworu montażowego	6 mm
Materiał włókna	Syntex (włókno syntetyczne)
Przeznaczenie	Farby emulsyjne, lateksowe, akrylowe
Typ powierzchni	Gładkie i lekko strukturalne

Zastosowanie wałka malarskiego 18 cm

- Malowanie ścian w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
- Nakładanie farb na sufity o powierzchni do 30 m²
- Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach
- Odświeżanie powierzchni w lokalach użytkowych
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych po zagruntowaniu
- Nakładanie farb na tynki cementowo-wapienne i gipsowe
- Prace malarskie na powierzchniach drewnianych po zagruntowaniu

-
- Malowanie elementów metalowych po odpowiednim przygotowaniu podłoża

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem zaleca się zwilżenie wałka wodą i dokładne odwirowanie, co ułatwia wstępne nasycenie farbą. Nowy zapas może wymagać kilku ruchów po kuwecie, aby włókno równomiernie przyjęło farbę.

Czyszczenie po malowaniu

Zapasy syntex przeznaczone do farb wodnych czyści się pod bieżącą wodą do momentu, gdy spływająca woda będzie przezroczysta. Dokładne wypłukanie farby z głębi włókna wydłuża żywotność zapasu. Po wyschnięciu wałek można ponownie używać bez utraty właściwości roboczych.

Przechowywanie

Wyczyszczony i wysuszony zapas należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawiesić, aby uniknąć deformacji włókna. Wilgotne zapasy narażone są na rozwój pleśni, dlatego przed schowaniem muszą być całkowicie suche.

Produkty powiązane

Do kompletu z zapasem warto rozważyć: uchwyt do wałka z trzpieniem 6 mm, kuwetę malarską 18-25 cm, przedłużkę teleskopową do malowania sufitów oraz tackę ociekową dopasowaną do długości wałka.