

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapas-do-walka-syntex-25cm-na-uchwyty-6mm-09311-vorel-p-9087.html>

Zapas do wałka syntex 25cm na uchwyt 6mm / 09311 / VOREL

Cena brutto	10,01 zł
Cena netto	8,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09311
Kod producenta	09311
Kod EAN	5906083093111
Producent	Vorel
Rozmiar	uniwersalny
Jednostka	SZT
Wymiar [mm]	250

Opis produktu

Zapas do wałka syntex 25cm na uchwyt 6mm VOREL 09311

Wkład malarski z włókna syntetycznego Syntex przeznaczony do wałków z uchwytem 6 mm. Szerokość robocza 25 cm umożliwia efektywne pokrywanie średnich i większych powierzchni płaskich przy użyciu farb emulsyjnych, lateksowych i akrylowych.

Długość robocza 25 cm

Średnica uchwytu 6 mm

Materiał Syntex

Model 09311

Charakterystyka zapasu do wałka Syntex

Materiał Syntex

Włókno syntetyczne charakteryzujące się równomierną chłonnością farby i odpornością na mechacenie. Zapewnia gładkie wykończenie bez pozostawiania włosków na malowanej powierzchni, co przekłada się na estetyczny efekt końcowy.

Szerokość robocza 25 cm

Długość wałka dostosowana do malowania ścian, sufitów i większych powierzchni płaskich. Umożliwia pokrycie około 2-3 m² na jedno załadowanie farbą, co przyspiesza pracę przy zachowaniu równomiernego krycia.

Uchwyt 6 mm

Standardowa średnica trzpienia zapewniająca kompatybilność z większością uchwytów do wałków dostępnych na rynku. Otwór montażowy o średnicy 6 mm to najpopularniejszy format w narzędziach malarskich do zastosowań domowych i profesjonalnych.

Kompatybilność z farbami wodnymi

Struktura włókna Syntex przystosowana do pracy z farbami emulsyjnymi, lateksowymi i akrylowymi na bazie wodnej. Materiał nie reaguje chemicznie z rozpuszczalnikami wodnymi, co zapobiega degradacji podczas użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	09311
Długość robocza	25 cm
Średnica uchwytu (trzpienia)	6 mm
Materiał wkładu	Syntex (włókno syntetyczne)
Typ farb	Emulsyjne, lateksowe, akrylowe
Zastosowanie	Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie wałka malarskiego Syntex

- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi i lateksowymi
- Pokrywanie sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Prace remontowe i wykończeniowe przy odnawianiu pomieszczeń
- Malowanie elewacji farbami akrylowymi na podłożach mineralnych
- Nakładanie farb na powierzchnie gipsowo-kartonowe po zagruntowaniu
- Malowanie zagruntowanych powierzchni drewnianych farbami wodnymi

-
- Pokrywanie farbą przygotowanych powierzchni metalowych (po zastosowaniu odpowiedniego podkładu)
 - Prace malarskie na powierzchniach tynkowanych i betonowych

Jak sprawdzić kompatybilność z uchwytem?

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę trzpienia uchwyty do wałka. Standard 6 mm stosowany jest w większości uchwytów standardowych i teleskopowych. W razie wątpliwości można zmierzyć średnicę trzpienia suwmiarką lub porównać z opisem technicznym uchwyty.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem wkład należy zwilżyć wodą i odwirować, co ułatwi równomierne nasiąkanie farbą. Po zakończeniu malowania zapas należy dokładnie wypłukać w bieżącej wodzie do momentu, gdy wypływająca woda będzie czysta. Prawidłowe czyszczenie po każdym użyciu wydłuża żywotność wkładu i pozwala na wielokrotne stosowanie.

Nie należy pozostawiać wałka zanurzonego w farbie na dłuższy czas, ponieważ powoduje to zbrylanie się włókien. Podczas przerw w pracy wałek można zabezpieczyć folią lub workiem foliowym, co zapobiega wysychaniu farby. Całkowite wyschnięcie farby na wkładzie uniemożliwia jego dalsze użytkowanie.

Zapas malarki nadaje się do wielokrotnego użytku pod warunkiem prawidłowego czyszczenia i przechowywania w suchym miejscu. Po umyciu wałek należy odwirować i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej, co zapobiega deformacji włókien.

Produkty powiązane

Do kompletu z wkładem malarskim warto rozważyć zakup uchwyty do wałka z trzpieniem 6 mm, kuwety malarskiej dostosowanej do szerokości 25 cm oraz przedłużki teleskopowej ułatwiającej malowanie sufitów i górnych partii ścian bez użycia drabiny.