

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapasowe-ostre-do-lomu-brukarskiego-35025-35026-p-9253.html>

## Zapewniające ostrze do łomu brukarskiego 35025 / 35026 /

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>17,71 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>14,40 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>35026</b>            |
| Kod producenta   | <b>35026</b>            |
| Kod EAN          | <b>5906083029868</b>    |
| Producent        | <b>Vorel</b>            |
| Rozmiar          | <b>uniwersalny</b>      |

### Opis produktu

#### Zapewniające ostrze do łomu brukarskiego Vorel 35026

Wymienne ostrze robocze z hartowanej stali, kompatybilne z łomami brukarskimi Vorel 35025 i 35026. Element zapewniający ciągłość pracy narzędzia przy intensywnym użytkowaniu w pracach rozbiórkowych i brukarskich.

Materiał **Stal hartowana**

Wymiary **35 × 100 mm**

Kompatybilność **Vorel 35025/35026**

Mocowanie **Otwór na śrubę**

### Charakterystyka techniczna ostrza

#### **Stal hartowana**

Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni ostrza, redukując zużycie krawędzi roboczej przy kontakcie z twardymi materiałami budowlanymi. Ostrze zachowuje geometrię dłużej niż odpowiedniki z niehartowanej stali.

### Szerokość 35 mm

Wymiar dopasowany do standardowej szerokości spoiny w kostce brukowej (30-40 mm). Umożliwia precyzyjne podważanie pojedynczych elementów bez uszkodzenia sąsiednich kostek.

### Długość robocza 100 mm

Zapewnia odpowiednią dźwignię przy podważaniu oraz wystarczającą powierzchnię kontaktu z materiałem. Długość umożliwia pracę na różnych głębokościach bez utraty stabilności narzędzia.

### Mocowanie śrubowe

Otwór montażowy pozwala na szybką wymianę zużytego ostrza bez użycia specjalistycznych narzędzi. System mocowania zapewnia stabilne połączenie eliminujące luz podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Producent          | Vorel                              |
| Model              | 35026                              |
| Materiał wykonania | Stal hartowana                     |
| Szerokość ostrza   | 35 mm                              |
| Długość ostrza     | 100 mm                             |
| Typ mocowania      | Otwór do mocowania na śrubę        |
| Kompatybilność     | Łomy brukarskie Vorel 35025, 35026 |
| Przeznaczenie      | Beton, klinkier, kostka brukowa    |

## Zastosowanie w pracach budowlanych

- Demontaż kostki brukowej przy remontach nawierzchni
- Podważanie i usuwanie klinkieru z elewacji
- Usuwanie pojedynczych uszkodzonych elementów bez naruszania sąsiednich
- Prace rozbiórkowe przy betonowych elementach małogabarytowych
- Czyszczenie spoin między elementami brukarskimi
- Precyzyjne odpajanie elementów przy pracach konserwatorskich
- Wyrównywanie krawędzi po cięciu materiałów budowlanych

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić wymiar otworu montażowego w łomie oraz średnicę śruby mocującej. Ostrze pasuje do modeli Vorel 35025 i 35026 – w przypadku innych producentów konieczne jest porównanie wymiarów montażowych.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Ostrze należy montować przy całkowicie wykręconej śrubie mocującej. Po założeniu ostrza śrubę dokręca się stopniowo, kontrolując osiowość ustawienia. Zbyt duże dokręcenie może spowodować pęknięcie ostrza w miejscu otworu montażowego.

Podczas pracy ostrze poddawane jest dużym obciążeniom mechanicznym i uderowym. Hartowana powierzchnia zwiększa odporność na ścieranie, jednak nie eliminuje całkowicie zużycia. Regularna kontrola stanu krawędzi roboczej pozwala na wymianę ostrza przed jego całkowitym stępieniem.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie ostrza z zaprawy i pyłu. Resztki materiałów budowlanych mogą przyspieszać korozję, szczególnie w miejscach uszkodzeń warstwy hartowanej. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność ostrza zapasowego.

### **Wymiana ostrza**

Sygnalem do wymiany jest wyraźne stępienie krawędzi roboczej, widoczne szczyrby lub odkształcenia geometrii ostrza. Praca stępionym ostrzem wymaga większej siły i zwiększa ryzyko uszkodzenia narzędzia bazowego.

### Produkty powiązane

Do kompletu z ostrzem zaleca się posiadanie łomu brukarskiego Vorel 35025 lub 35026, zestawu śrub montażowych zapasowych oraz środków do konserwacji narzędzi stalowych.

...