

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapięcie-rowerowe-na-klucz-12x1200mm-k02304-keltin-p-48165.html>

Zapięcie rowerowe na klucz 12x1200mm K02304 Keltin

Cena brutto	13,21 zł
Cena netto	10,74 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	K02304
Kod producenta	K02304
Kod EAN	5901477185144
Producent	Keltin

Opis produktu

Zapięcie rowerowe linkowe 12x1200mm K02304

Stalowe zapięcie linkowe z mechanizmem na kluczyk przeznaczone do zabezpieczania rowerów przed kradzieżą. Linka o średnicy 12 mm i długości 120 cm umożliwia przypięcie roweru do stałych elementów infrastruktury miejskiej.

Grubość linki 12 mm
Długość 1200 mm
Typ zamka Na kluczyk
Kluczy w zestawie 2 szt.

Charakterystyka techniczna

Stalowa linka 12 mm

Średnica 12 mm zapewnia podstawowy poziom ochrony przed narzędziami ręcznymi. Konstrukcja stalowa wymaga od potencjalnego złodzieja użycia specjalistycznych narzędzi, co wydłuża czas włamania i zwiększa ryzyko wykrycia.

Długość 120 cm

Metrowa długość linki pozwala na przeprowadzenie zapięcia przez ramę i koło, a następnie przypięcie do słupka, stojaka lub innego

elementu o średnicy do około 35 cm. Umożliwia zabezpieczenie roweru w różnych konfiguracjach.

Gumowa osłona linki

Zewnętrzna powłoka z tworzywa sztucznego chroni stalową linkę przed korozją wynikającą z kontaktu z wodą i solą drogową. Dodatkowo zabezpiecza lakier ramy przed zarysowaniami podczas transportu i użytkowania.

Mechanizm na kluczyk

Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami eliminuje konieczność zapamiętywania kombinacji cyfrowych. Zapasowy kluczyk można przechowywać w osobnym miejscu jako zabezpieczenie przed utratą dostępu do roweru.

Specyfikacja techniczna

Model	K02304
Materiał linki	Stal
Grubość linki zabezpieczającej	12 mm
Długość linki zabezpieczającej	1200 mm
Rodzaj zamykania	Na kluczyk
Ilość kluczy w zestawie	2 szt.
Osłona zewnętrzna	Tworzywo sztuczne (guma)
Osłona zamka	Tak
Dodatkowe wyposażenie	Uchwyt montażowy do sztycy siodełka

Zastosowanie

- Zabezpieczenie roweru miejskiego podczas krótkich postojów w centrum miasta
- Przypinanie roweru do stojaków rowerowych przy obiektach użyteczności publicznej
- Ochrona roweru trekkingowego podczas wycieczek i postojów turystycznych
- Zabezpieczenie roweru na terenie osiedli mieszkaniowych i podwórek
- Dodatkowe zabezpieczenie w połączeniu z zamkiem U-lock lub łańcuchem
- Przypinanie akcesoriów rowerowych (przyczepki, foteliki) do roweru podczas przechowywania

Uchwyt montażowy

W zestawie znajduje się plastikowy uchwyt przeznaczony do montażu na sztycy podsiodłowej. Umożliwia przewożenie zapięcia podczas jazdy bez konieczności pakowania go do plecaka lub torby rowerowej. Uchwyt montuje się za pomocą opaski zaciskowej lub śruby, w zależności od modelu sztycy.

Użytkowanie i konserwacja

Osłona zamka chroni mechanizm przed przedostawaniem się kurzu, piasku i wody opadowej. Przed użyciem należy ją otworzyć, a po zamknięciu zapięcia — ponownie założyć. W przypadku trudności z obrotem kluczyka zaleca się zastosowanie grafitowego smaru do zamków (nie stosować oleju, który przyciąga zanieczyszczenia).

Gumową osłonę linki należy okresowo sprawdzać pod kątem pęknięć i uszkodzeń. Miejsca, w których odsłonięta zostanie stalowa linka, mogą powodować zarysowania lakieru ramy. W przypadku uszkodzenia osłony można zabezpieczyć te miejsca taśmą izolacyjną lub termokurczliwą.

Po jeździe w deszczu lub kontakcie z solą drogową zaleca się wytarcie zapięcia suchą szmatką. Linka nie wymaga specjalnej konserwacji, ale okresowe osuszenie wydłuża jej żywotność.

Poziom zabezpieczenia

Zapięcia linkowe o grubości 12 mm stanowią podstawowy poziom ochrony, odpowiedni dla krótkich postojów w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. W przypadku pozostawiania roweru na dłużej lub w miejscach o zwiększonym ryzyku kradzieży, zaleca się użycie dodatkowego zabezpieczenia — zamka U-lock lub łańcucha o wyższej klasie odporności.