

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zapięcie-rowerowe-na-klucz-12x800mm-60-p-48163.html>



Zapięcie rowerowe na klucz 12x800mm (60)

Cena brutto	11,76 zł
Cena netto	9,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02303
Kod producenta	K02303
Kod EAN	5901477185083
Producent	Keltin

Opis produktu

Zapięcie rowerowe linkowe na klucz K02303 12×800 mm

Stalowe zapięcie linkowe z mechanizmem zamykania na kluczyk. Konstrukcja z linki o średnicy 12 mm i długości 800 mm zapewnia podstawową ochronę przed kradzieżą przy krótkich postojach w miejscach o umiarkowanym ryzyku.

Grubość linki 12 mm
Długość linki 800 mm
Typ zamka Na kluczyk (2 szt.)
Model K02303

Charakterystyka zapięcia linkowego

Średnica linki 12 mm Linka stalowa o grubości 12 mm stanowi podstawowy poziom zabezpieczenia. Taka średnica zapewnia ochronę przed narzędziami ręcznymi, jednak nie stanowi bariery dla profesjonalnego sprzętu. Rekomendowane do krótkich postojów w miejscach z naturalnym nadzorem.
Długość 800 mm

Długość 80 cm umożliwia zapięcie roweru do standardowych elementów miejskiej infrastruktury: stojaków, latarni, barierek. Wystarczająca do przeprowadzenia linki przez ramę i koło, co zwiększa bezpieczeństwo w porównaniu z zapięciem tylko ramy.

Gumowa osłona linki

Powłoka gumowa pełni dwie funkcje: chroni lakier roweru przed zarysowaniem podczas mocowania oraz zabezpiecza stalową linkę przed bezpośrednim działaniem wilgoci i opadów, co wydłuża żywotność zapięcia.

Zamek z osłoną

Mechanizm zamka wyposażony w osłonę zabezpieczającą przed kurzem, błotem i wodą. Osłona zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w cylindrze zamka, co mogłoby utrudnić jego działanie. W zestawie 2 kluczyki.

Specyfikacja techniczna

Model	K02303
Grubość linki zabezpieczającej	12 mm
Długość linki zabezpieczającej	800 mm
Materiał linki	Stal
Materiał osłony	Tworzywo sztuczne (guma)
Rodzaj zamykania	Na kluczyk
Ilość kluczy w zestawie	2 sztuki
Osłona zamka	Tak

Zastosowanie zapięcia K02303

- Krótkie postoje w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego
- Zabezpieczenie roweru podczas zakupów w centrum handlowym
- Zapięcie w obrębie monitorowanego parkingu rowerowego
- Ochrona podczas postoju w miejscach z naturalnym nadzorem społecznym
- Dodatkowe zabezpieczenie w połączeniu z zamkiem U-lock lub łańcuchem
- Zapięcie rowerów dziecięcych i młodzieżowych
- Zabezpieczenie hulajnóg elektrycznych i skuterów

Zasady bezpiecznego używania zapieć linkowych

Zapięcia linkowe o średnicy 12 mm stanowią podstawowy poziom zabezpieczenia. Dla optymalnej ochrony zawsze przeprowadzaj linkę przez ramę i przynajmniej jedno koło, mocując rower do stabilnego, trwale zamontowanego elementu. W miejscach o podwyższonym ryzyku kradzieży rozważ użycie zapięcia linkowego jako uzupełnienia mocniejszego zabezpieczenia typu U-lock.

Konserwacja i użytkowanie

Mechanizm zamka wymaga okresowego smarowania, szczególnie po ekspozycji na deszcz lub śnieg. Zaleca się stosowanie grafitowego lub teflonowego smaru do zamków co 2-3 miesiące. Przed użyciem smaru należy oczyścić cylinder zamka z kurzu i piasku.

Gumową osłonę linki należy regularnie sprawdzać pod kątem pęknięć i uszkodzeń. Nawet drobne uszkodzenia powłoki mogą prowadzić do korozji stalowej linki, szczególnie w okresie zimowym, gdy stosuje się sól drogową.

Po użyciu w warunkach mokrych lub zabrudzonych warto przetrzeć zapięcie suchą szmatką. Osłonę zamka należy zawsze zamykać po wyjęciu kluczyka, aby zapobiec dostaniu się wody i brudu do mechanizmu.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia rozważ dodatkowe zapięcie typu U-lock lub łańcuch o wyższym poziomie bezpieczeństwa. Sprawdź także akcesoria montażowe: uchwyty na zapięcia oraz systemy alarmowe dla rowerów.