

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasuwka-mosiadzowana-150mm-76906-vorel-p-2983.html>

## Zasuwka mosiadzowana 150mm 76906 VOREL

Cena brutto	<b>3,88 zł</b>
Cena netto	<b>3,15 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>76906</b>
Kod producenta	<b>76906</b>
Kod EAN	<b>5906083769061</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rozmiar [mm]	<b>150</b>
Wykończenie	<b>mosiadz</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>blacha stalowa</b>

### Opis produktu

#### Zasuwka mosiadzowana 150mm VOREL 76906

Zasuwka drzwiowa wykonana z blachy stalowej z powłoką mosiężną, przeznaczona do zabezpieczania drzwi, furtek i okiennic w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych.

Długość 150 mm

Materiał podstawy Blacha stalowa

Powłoka ochronna Mosiadz

Model 76906

### Charakterystyka zasuwki mosiadzowanej

#### Konstrukcja dwuwarstwowa

Rdzeń ze stali zapewnia wytrzymałość mechaniczną, a zewnętrzna warstwa mosiądzu chroni przed korozją i nadaje estetyczny wygląd. Rozwiązanie łączy trwałość z dekoracyjnością.

### Powłoka mosiężna

Mosiądzowanie zwiększa odporność na warunki atmosferyczne i procesy utleniania. Powierzchnia nabiera charakterystycznej złotej barwy, która współgra z tradycyjną stolarką drewnianą.

### Wymiar 150 mm

Długość zasuwki determinuje zakres przesunięcia rygla i bezpieczeństwo zamknięcia. Rozmiar 150 mm stanowi standard dla drzwi wewnętrznych, drzwiczek technicznych i niewielkich furtek.

### Montaż powierzchniowy

Zasuwka montowana jest na zewnętrznej stronie skrzydła za pomocą śrub. Instalacja nie wymaga frezowania wgłębień, co upraszcza proces i umożliwia samodzielny montaż.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	76906
Długość zasuwki	150 mm
Materiał podstawy	Blacha stalowa
Rodzaj powłoki	Mosiądzowanie
Typ montażu	Powierzchniowy (na śruby)
Przeznaczenie	Drzwi, furtki, okiennice, klapy

## Zastosowanie zasuwki drzwiowej

- Zabezpieczanie drzwi wewnętrznych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych
- Zamykanie drzwiczek technicznych do pomieszczeń pomocniczych
- Ryglowanie furtek i bramek na posesji
- Blokowanie klap wentylacyjnych i rewizyjnych
- Zamykanie okiennic drewnianych w budynkach tradycyjnych
- Zabezpieczanie burt w przyczepach i pojazdach dostawczych
- Montaż w szafach ogrodowych i magazynowych
- Stosowanie w konstrukcjach drewnianych wymagających prostego zamknięcia

## Montaż i użytkowanie

---

## **Przygotowanie do montażu**

Przed instalacją należy sprawdzić, czy skrzydło i ościeżnica są ustawione równolegle, a szczelina między nimi wynosi maksymalnie 3-4 mm. Nierówności mogą uniemożliwić prawidłowe wsunięcie rygla w zaczepek.

Zasuwkę mocuje się za pomocą śrub do drewna lub wkrętów samogwintujących, w zależności od materiału podłoża. Korpus zasuwki montuje się na skrzydle, a zaczepek na ościeżnicy lub słupku furtki. Odległość między elementami musi odpowiadać długości wysuwu rygla.

Zaleca się montaż w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem deszczu, szczególnie w przypadku zastosowań zewnętrznych. Choć powłoka mosiężna zwiększa odporność korozyjną, długotrwałe narażenie na wilgoć może prowadzić do korozji stalowego rdzenia.

## **Konserwacja**

Okresowo należy sprawdzać swobodę ruchu rygla i w razie potrzeby smarować mechanizm olejem maszynowym. Powierzchnię mosiężną można czyścić suchą szmatką, unikając środków ściernych, które uszkadzają warstwę ochronną.

## **Produkty uzupełniające**

Do kompletu warto rozważyć zakup kłódki lub haków zabezpieczających, które uniemożliwią odsunięcie zasuwki od zewnątrz. W przypadku montażu na metalowych powierzchniach przydatne będą śruby z końcówką samowiercąca.

...