

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasuwka-mosiadzowana-150mm-76906-vorel-p-2983.html>

Zasuwka mosiadzowana 150mm 76906 VOREL

Cena brutto	3,88 zł
Cena netto	3,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	76906
Kod producenta	76906
Kod EAN	5906083769061
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa
Rozmiar [mm]	150
Wykończenie	mosiadz

Opis produktu

Zasuwka mosiadzowana 150mm VOREL 76906

Zasuwka drzwiowa wykonana z blachy stalowej z powłoką mosiężną, przeznaczona do zabezpieczania drzwi, furtek i okiennic w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych.

Długość 150 mm

Materiał podstawy Blacha stalowa

Powłoka ochronna Mosiadz

Model 76906

Charakterystyka zasuwki mosiadzowanej

Konstrukcja dwuwarstwowa

Rdzeń ze stali zapewnia wytrzymałość mechaniczną, a zewnętrzna warstwa mosiądzu chroni przed korozją i nadaje estetyczny wygląd. Rozwiązanie łączy trwałość z dekoracyjnością.

Powłoka mosiężna

Mosiądzowanie zwiększa odporność na warunki atmosferyczne i procesy utleniania. Powierzchnia nabiera charakterystycznej złotej barwy, która współgra z tradycyjną stolarką drewnianą.

Wymiar 150 mm

Długość zasuwki determinuje zakres przesunięcia rygla i bezpieczeństwo zamknięcia. Rozmiar 150 mm stanowi standard dla drzwi wewnętrznych, drzwiczek technicznych i niewielkich furtek.

Montaż powierzchniowy

Zasuwka montowana jest na zewnętrznej stronie skrzydła za pomocą śrub. Instalacja nie wymaga frezowania wgłębień, co upraszcza proces i umożliwia samodzielny montaż.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	76906
Długość zasuwki	150 mm
Materiał podstawy	Blacha stalowa
Rodzaj powłoki	Mosiądzowanie
Typ montażu	Powierzchniowy (na śruby)
Przeznaczenie	Drzwi, furtki, okiennice, klapy

Zastosowanie zasuwki drzwiowej

- Zabezpieczanie drzwi wewnętrznych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych
- Zamykanie drzwiczek technicznych do pomieszczeń pomocniczych
- Ryglowanie furtek i bramek na posesji
- Blokowanie klap wentylacyjnych i rewizyjnych
- Zamykanie okiennic drewnianych w budynkach tradycyjnych
- Zabezpieczanie burt w przyczepach i pojazdach dostawczych
- Montaż w szafach ogrodowych i magazynowych
- Stosowanie w konstrukcjach drewnianych wymagających prostego zamknięcia

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy sprawdzić, czy skrzydło i ościeżnica są ustawione równolegle, a szczelina między nimi wynosi maksymalnie 3-4 mm. Nierówności mogą uniemożliwić prawidłowe wsunięcie rygla w zaczepek.

Zasuwkę mocuje się za pomocą śrub do drewna lub wkrętów samogwintujących, w zależności od materiału podłoża. Korpus zasuwki montuje się na skrzydle, a zaczepek na ościeżnicy lub słupku furtki. Odległość między elementami musi odpowiadać długości wysuwu rygla.

Zaleca się montaż w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem deszczu, szczególnie w przypadku zastosowań zewnętrznych. Choć powłoka mosiężna zwiększa odporność korozyjną, długotrwałe narażenie na wilgoć może prowadzić do korozji stalowego rdzenia.

Konserwacja

Okresowo należy sprawdzać swobodę ruchu rygla i w razie potrzeby smarować mechanizm olejem maszynowym. Powierzchnię mosiężną można czyścić suchą szmatką, unikając środków ściernych, które uszkadzają warstwę ochronną.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć zakup kłódki lub haków zabezpieczających, które uniemożliwią odsunięcie zasuwki od zewnątrz. W przypadku montażu na metalowych powierzchniach przydatne będą śruby z końcówką samowiercąca.

...