

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasuwka-mosiadzowana-150mm-76915-vorel-p-3154.html>

Zasuwka mosiadowana 150mm 76915 VOREL

Cena brutto	3,39 zł
Cena netto	2,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	76915
Kod producenta	76915
Kod EAN	5906083769153
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	150
Wykończenie	mosiadz
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa

Opis produktu

Zasuwka mosiadowana 150mm VOREL 76915

Mechaniczne zabezpieczenie do drzwi, bram i furtki o długości 150 mm z powierzchnią mosiadowaną. Uniwersalne rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, gdzie wymagana jest podstawowa blokada przesuwna.

Długość 150 mm

Wykończenie Mosiadowane

Producent VOREL

Model 76915

Charakterystyka zasuwki mosiadowanej

Powierzchnia mosiadowana

Powłoka mosiadowana zwiększa odporność na korozję i procesy utleniania, co przedłuża żywotność elementu w warunkach zmiennej wilgotności. Złoty odcień powierzchni nawiązuje wizualnie do klasycznych okuć drzwiowych.

Długość robocza 150 mm

Rozstaw montażowy 150 mm umożliwia instalację na standardowych drzwiach i bramkach. Skok zasuwki zapewnia wystarczającą blokadę dla typowych aplikacji zabezpieczających w gospodarstwach domowych i obiektach użytkowych.

Konstrukcja przesuwna

Mechanizm zasuwki działa na zasadzie przesuwu poziomego rygla w prowadnicy. Brak elementów sprężynowych upraszcza konstrukcję i redukuje ryzyko awarii mechanicznych w czasie eksploatacji.

Montaż powierzchniowy

Zasuwka montowana jest na powierzchni skrzydła za pomocą śrub. Nie wymaga frezowania gniazd ani specjalistycznych narzędzi - wystarczy wiertarka i śrubokręt. Możliwość instalacji bez ingerencji w strukturę drzwi.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	76915
Długość całkowita	150 mm
Typ wykończenia	Mosiądzowane
Typ montażu	Powierzchniowy (nakładany)
Mechanizm	Przesuwny (zasuwkowy)

Zastosowanie zasuwki 150 mm

- Zabezpieczenie drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach i strychach
- Blokada skrzydeł bram garażowych i wjazdowych od strony wewnętrznej
- Dodatkowe zabezpieczenie furtki ogrodowej lub bramy przesuwnej
- Zamknięcie drzwi w szopach, altanach i budynkach gospodarczych
- Blokada skrzyń narzędziowych i szafek technicznych
- Zabezpieczenie drzwiczek w obudowach instalacji i zabudowach meblowych
- Montaż w projektach DIY wymagających prostego mechanizmu blokującego

Instalacja i kompatybilność

Przed montażem należy sprawdzić grubość materiału, do którego będzie mocowana zasuwka - minimalna grubość to około 18-20 mm dla stabilnego osadzenia śrub. Upewnij się, że po drugiej stronie drzwi/bramy jest miejsce na zamontowanie przeciwległej płytki

chwytowej (oczka). Rozstaw otworów montażowych powinien odpowiadać standardowym śrubom meblowym lub konstrukcyjnym 3,5-4 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Zasuwka mosiądzowana nie wymaga skomplikowanej konserwacji. W warunkach zewnętrznych zaleca się okresowe czyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń oraz sprawdzanie stanu śrub mocujących. W przypadku oporów przy przesuwaniu rygla można zastosować niewielką ilość smaru grafitowego lub oleju technicznego na prowadnicę.

W środowiskach o podwyższonej wilgotności warto kontrolować stan powłoki mosiądzowanej – pojawienie się przebarwień lub matowienia powierzchni jest procesem naturalnym i nie wpływa na funkcjonalność elementu. Unikać należy stosowania środków ściernych, które mogą uszkodzić warstwę ochronną.

Produkty powiązane

Do kompletu z zasuwką warto rozważyć montaż kłódki mosiężnej lub stalowej, która umożliwi dodatkowe zabezpieczenie przy użyciu klucza. W przypadku montażu na drzwiach zewnętrznych zaleca się zastosowanie okuć odpornych na warunki atmosferyczne oraz dodatkowych wkrętów antywłamaniowych.

...