

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasuwka-mosiadzowana-150mm-76915-vorel-p-3154.html>

## Zasuwka mosiadowana 150mm 76915 VOREL

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>3,39 zł</b>                                 |
| Cena netto       | <b>2,76 zł</b>                                 |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>76915</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>76915</b>                                   |
| Kod EAN          | <b>5906083769153</b>                           |
| Producent        | <b>Vorel</b>                                   |
| Rozmiar [mm]     | <b>150</b>                                     |
| Wykończenie      | <b>mosiadz</b>                                 |
| Jednostka        | <b>SZT</b>                                     |
| Materiał         | <b>blacha stalowa</b>                          |

### Opis produktu

#### Zasuwka mosiadowana 150mm VOREL 76915

Mechaniczne zabezpieczenie do drzwi, bram i furtki o długości 150 mm z powierzchnią mosiadowaną. Uniwersalne rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, gdzie wymagana jest podstawowa blokada przesuwna.

Długość 150 mm

Wykończenie Mosiadowane

Producent VOREL

Model 76915

### Charakterystyka zasuwki mosiadowanej

#### Powierzchnia mosiadowana

Powłoka mosiadowana zwiększa odporność na korozję i procesy utleniania, co przedłuża żywotność elementu w warunkach zmiennej wilgotności. Złoty odcień powierzchni nawiązuje wizualnie do klasycznych okuć drzwiowych.

### Długość robocza 150 mm

Rozstaw montażowy 150 mm umożliwia instalację na standardowych drzwiach i bramkach. Skok zasuwki zapewnia wystarczającą blokadę dla typowych aplikacji zabezpieczających w gospodarstwach domowych i obiektach użytkowych.

### Konstrukcja przesuwna

Mechanizm zasuwki działa na zasadzie przesuwu poziomego rygla w prowadnicy. Brak elementów sprężynowych upraszcza konstrukcję i redukuje ryzyko awarii mechanicznych w czasie eksploatacji.

### Montaż powierzchniowy

Zasuwka montowana jest na powierzchni skrzydła za pomocą śrub. Nie wymaga frezowania gniazd ani specjalistycznych narzędzi - wystarczy wiertarka i śrubokręt. Możliwość instalacji bez ingerencji w strukturę drzwi.

## Specyfikacja techniczna

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Producent         | VOREL                      |
| Model             | 76915                      |
| Długość całkowita | 150 mm                     |
| Typ wykończenia   | Mosiądzowane               |
| Typ montażu       | Powierzchniowy (nakładany) |
| Mechanizm         | Przesuwny (zasuwkowy)      |

## Zastosowanie zasuwki 150 mm

- Zabezpieczenie drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach i strychach
- Blokada skrzydeł bram garażowych i wjazdowych od strony wewnętrznej
- Dodatkowe zabezpieczenie furtki ogrodowej lub bramy przesuwnej
- Zamknięcie drzwi w szopach, altanach i budynkach gospodarczych
- Blokada skrzyń narzędziowych i szafek technicznych
- Zabezpieczenie drzwiczek w obudowach instalacji i zabudowach meblowych
- Montaż w projektach DIY wymagających prostego mechanizmu blokującego

### Instalacja i kompatybilność

Przed montażem należy sprawdzić grubość materiału, do którego będzie mocowana zasuwka - minimalna grubość to około 18-20 mm dla stabilnego osadzenia śrub. Upewnij się, że po drugiej stronie drzwi/bramy jest miejsce na zamontowanie przeciwległej płytki

---

chwytowej (oczka). Rozstaw otworów montażowych powinien odpowiadać standardowym śrubom meblowym lub konstrukcyjnym 3,5-4 mm.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Zasuwka mosiądzowana nie wymaga skomplikowanej konserwacji. W warunkach zewnętrznych zaleca się okresowe czyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń oraz sprawdzanie stanu śrub mocujących. W przypadku oporów przy przesuwaniu rygla można zastosować niewielką ilość smaru grafitowego lub oleju technicznego na prowadnicę.

W środowiskach o podwyższonej wilgotności warto kontrolować stan powłoki mosiądzowanej – pojawienie się przebarwień lub matowienia powierzchni jest procesem naturalnym i nie wpływa na funkcjonalność elementu. Unikać należy stosowania środków ściernych, które mogą uszkodzić warstwę ochronną.

### Produkty powiązane

Do kompletu z zasuwką warto rozważyć montaż kłódki mosiężnej lub stalowej, która umożliwi dodatkowe zabezpieczenie przy użyciu klucza. W przypadku montażu na drzwiach zewnętrznych zaleca się zastosowanie okuć odpornych na warunki atmosferyczne oraz dodatkowych wkrętów antywłamaniowych.

...