

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasuwka-mosiadzowana-75mm-76912-vorel-p-3071.html>

Zasuwka mosiǳzowana 75mm 76912 VOREL



Cena brutto	2,52 zł
Cena netto	2,05 zł
Dostępnosc	Chwilowo niedostępný – zapytaj o termin
Numer katalogowy	76912
Kod producenta	76912
Kod EAN	5906083769122
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	75
Wykończenie	mosiǳz
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa

Opis produktu

Zasuwka mosiǳzowana 75mm VOREL 76912

Zasuwka mosiǳzowana stanowi mechaniczne zabezpieczenie przesuwne stosowane do zamykania drzwi, bram, furtek i skrzynek. Model 76912 łączy funkcję zamknięcia z ochroną antykorozyjną dzięki powłoce mosiǳzowanej.

Długość zasuwki 75 mm

Wykończenie Mosiǳzowane

Producent VOREL

Model 76912

Charakterystyka zasuwki mosiǳzowanej

Powłoka mosiǳzowana

Warstwa mosiǳzowana zabezpiecza stalową bazę przed rdzǳ i korozją. Proces mosiǳzowania polega na nałożeniu cienkiej warstwy mosiǳzu, co zwiększa trwałość w warunkach zewnętrznych i zapewnia estetyczny wyglǳ zbliżony do litego mosiǳzu przy niższym koszcie.

Długość 75 mm

Parametr określa całkowitą długość korpusu zasuwki. Rozmiar 75 mm klasyfikuje produkt jako zasuwkę małą lub średnią, odpowiednią do standardowych drzwi wewnętrznych, furtek ogrodowych i skrzynek narzędziowych. Przy wyborze należy uwzględnić grubość montowanego elementu oraz wymagany wysuw ryglującego trzpienia.

Konstrukcja przesuwna

Zasuwka działa na zasadzie przesuwne trzpienia blokującego skrzydło w pozycji zamkniętej. Mechanizm nie wymaga klucza, co ułatwia szybkie zamykanie i otwieranie, ale ogranicza zastosowanie do miejsc bez potrzeby zabezpieczenia antywłamaniowego.

Montaż powierzchniowy

Zasuwka montowana jest na powierzchni skrzydła za pomocą śrub. Wymaga jedynie wywiercenia otworów montażowych w skrzydle oraz oczka w ościeżnicy lub przeciwległym skrzydle do osadzenia trzpienia. Nie wymaga wyfrezowania gniazda jak w przypadku zamków wpuszczanych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	76912
Długość zasuwki	75 mm
Wykończenie powierzchni	Mosiądzowane
Typ zamknięcia	Mechaniczny przesuwny
Sposób montażu	Powierzchniowy (naścienny)

Zastosowanie zasuwki 75 mm

- Drzwi wewnętrzne w domach i mieszkaniach
- Drzwi pomocnicze w garażach i piwnicach
- Furtki i bramy ogrodowe o lekkiej konstrukcji
- Skrzynki narzędziowe i szafki warsztatowe
- Drzwi w altanach i domkach narzędziowych
- Okienne drewniane i metalowe
- Klapy rewizyjne i włazy techniczne
- Drzwiczki w zabudowach meblowych

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do montażu

Przed montażem należy sprawdzić, czy skrzydło zamyka się szczelnie i nie ma luzów. Zasuwkę mocuje się na wysokości umożliwiającej wygodną obsługę, zazwyczaj 120-150 cm od podłogi. Ważne jest precyzyjne wyznaczenie miejsca oczka w ościeżnicy lub przeciwległym skrzydle, aby trzpień zasuwnicy dokładnie w nie wchodził.

Konserwacja powłoki mosiądzowanej

Mosiądzowana powierzchnia wymaga okresowego czyszczenia suchą szmatką. W przypadku montażu na zewnątrz zaleca się ochronę przed bezpośrednim działaniem wody opadowej. Powłokę można zabezpieczyć cienką warstwą wosku lub oleju maszynowego, co wydłuży jej trwałość i zachowa połysk.

Ograniczenia zastosowania

Zasuwnica nie stanowi zabezpieczenia antywłamaniowego i nie powinna być jedynym zamknięciem w drzwiach wejściowych do budynków. Służy jako dodatkowe zamknięcie lub podstawowe zabezpieczenie w miejscach o niskim ryzyku włamania. W przypadku drzwi zewnętrznych należy stosować ją wraz z zamkiem patentowym lub wkładką bębnową.