

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasuwka-mosiadzowana-75mm-76912-vorel-p-3071.html>

## Zasuwka mosiędzowana 75mm 76912 VOREL



Cena brutto	<b>2,52 zł</b>
Cena netto	<b>2,05 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>76912</b>
Kod producenta	<b>76912</b>
Kod EAN	<b>5906083769122</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Wykończenie	<b>mosiądz</b>
Rozmiar [mm]	<b>75</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>blacha stalowa</b>

### Opis produktu

#### Zasuwka mosiędzowana 75mm VOREL 76912

Zasuwka mosiędzowana stanowi mechaniczne zabezpieczenie przesuwne stosowane do zamykania drzwi, bram, furtek i skrzynek. Model 76912 łączy funkcję zamknięcia z ochroną antykorozyjną dzięki powłoce mosiędzowanej.

Długość zasuwki 75 mm

Wykończenie Mosiędzowane

Producent VOREL

Model 76912

### Charakterystyka zasuwki mosiędzowanej

#### Powłoka mosiędzowana

Warstwa mosiędzowana zabezpiecza stalową bazę przed rdzą i korozją. Proces mosiędzowania polega na nałożeniu cienkiej warstwy mosiędzu, co zwiększa trwałość w warunkach zewnętrznych i zapewnia estetyczny wygląd zbliżony do litego mosiędzu przy niższym koszcie.

### Długość 75 mm

Parametr określa całkowitą długość korpusu zasuwki. Rozmiar 75 mm klasyfikuje produkt jako zasuwkę małą lub średnią, odpowiednią do standardowych drzwi wewnętrznych, furtek ogrodowych i skrzynek narzędziowych. Przy wyborze należy uwzględnić grubość montowanego elementu oraz wymagany wysuw ryglującego trzpienia.

### Konstrukcja przesuwna

Zasuwka działa na zasadzie przesuwnej trzpienia blokującego skrzydło w pozycji zamkniętej. Mechanizm nie wymaga klucza, co ułatwia szybkie zamykanie i otwieranie, ale ogranicza zastosowanie do miejsc bez potrzeby zabezpieczenia antywłamaniowego.

### Montaż powierzchniowy

Zasuwka montowana jest na powierzchni skrzydła za pomocą śrub. Wymaga jedynie wywiercenia otworów montażowych w skrzydle oraz oczka w ościeżnicy lub przeciwległym skrzydle do osadzenia trzpienia. Nie wymaga wyfrezowania gniazda jak w przypadku zamków wpuszczanych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	76912
Długość zasuwki	75 mm
Wykończenie powierzchni	Mosiądzowane
Typ zamknięcia	Mechaniczny przesuwny
Sposób montażu	Powierzchniowy (naścienny)

## Zastosowanie zasuwki 75 mm

- Drzwi wewnętrzne w domach i mieszkaniach
- Drzwi pomocnicze w garażach i piwnicach
- Furtki i bramy ogrodowe o lekkiej konstrukcji
- Skrzynki narzędziowe i szafki warsztatowe
- Drzwi w altanach i domkach narzędziowych
- Okienne drewniane i metalowe
- Klapy rewizyjne i włazy techniczne
- Drzwiczki w zabudowach meblowych

---

## Montaż i użytkowanie

---

### Przygotowanie do montażu

Przed montażem należy sprawdzić, czy skrzydło zamyka się szczelnie i nie ma luzów. Zasuwkę mocuje się na wysokości umożliwiającej wygodną obsługę, zazwyczaj 120-150 cm od podłogi. Ważne jest precyzyjne wyznaczenie miejsca oczka w ościeżnicy lub przeciwległym skrzydle, aby trzpień zasuwny dokładnie w nie wchodził.

### Konserwacja powłoki mosiądzowanej

Mosiądzowana powierzchnia wymaga okresowego czyszczenia suchą szmatką. W przypadku montażu na zewnątrz zaleca się ochronę przed bezpośrednim działaniem wody opadowej. Powłokę można zabezpieczyć cienką warstwą wosku lub oleju maszynowego, co wydłuży jej trwałość i zachowa połysk.

### Ograniczenia zastosowania

Zasuwna nie stanowi zabezpieczenia antywłamaniowego i nie powinna być jedynym zamknięciem w drzwiach wejściowych do budynków. Służy jako dodatkowe zamknięcie lub podstawowe zabezpieczenie w miejscach o niskim ryzyku włamania. W przypadku drzwi zewnętrznych należy stosować ją wraz z zamkiem patentowym lub wkładką bębnową.