

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasuwka-niklowana-150mm-76935-vorel-p-3435.html>

Zasuwka niklowana 150mm 76935 VOREL



Cena brutto	3,16 zł
Cena netto	2,57 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	76935
Kod producenta	76935
Kod EAN	5906083769351
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	150
Wykończenie	nikiel
Jednostka	SZT
Materiał	blacha stalowa

Opis produktu

Zasuwka niklowana 150mm VOREL 76935

Zasuwka z blachy stalowej z powłoką niklowaną chroniącą przed korozją. Mechanizm zamykający o długości 150 mm przeznaczony do montażu na drzwiach, drzwiczkach i okiennicach wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Długość 150 mm

Materiał Blacha stalowa

Powłoka Niklowana

Model 76935

Charakterystyka zasuwki niklowanej

Powłoka niklowana antykorozyjna

Warstwa niklu zabezpiecza stalowy korpus przed rdzą i utlenianiem. Powłoka galwaniczna zwiększa trwałość zasuwki w warunkach zewnętrznych i w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Konstrukcja ze stali

Blacha stalowa zapewnia sztywność mechanizmu i odporność na odkształcenia. Materiał wytrzymuje wielokrotne cykle otwierania i zamykania bez utraty właściwości.

Długość robocza 150 mm

Wymiar 150 mm określa długość szyny, po której przesuwa się rygiel. Ta wielkość sprawdza się w standardowych drzwiach wewnętrznych, drzwiczkach szafek oraz okiennicach.

Uniwersalny montaż powierzchniowy

Zasuwka montowana jest na powierzchni skrzydła za pomocą wkrętów. Nie wymaga frezowania gniazd, co upraszcza instalację i umożliwia montaż na cienkich płytach.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	76935
Długość zasuwki	150 mm
Materiał korpusu	Blacha stalowa
Rodzaj powłoki	Niklowana (galwaniczna)
Typ montażu	Powierzchniowy (nakładany)
Zastosowanie	Drzwi, drzwiczki, okiennice

Zastosowanie zasuwki 150 mm

- Drzwi wewnętrzne w budynkach mieszkalnych i gospodarczych
- Drzwiczki szafek, szaf i mebli ogrodowych
- Okiennice drewniane i aluminiowe
- Furtki i furty w ogrodzeniach
- Drzwi pomieszczeń technicznych i magazynowych
- Klapy i włazy w instalacjach budowlanych
- Bramy garażowe i wjazdowe (jako dodatkowe zabezpieczenie)
- Drzwi w altanach, wiatkach i konstrukcjach ogrodowych

Montaż i użytkowanie

Przed montażem należy wyznaczyć linię osi zasuwki na wysokości około 140-160 cm od podłoża. Korpus zasuwki mocuje się wkrętami do skrzydła drzwi, a oczko odbojowe do futryny lub ramy. Sprawdzić należy, czy rygiel wchodzi swobodnie w otwór odbojnika. W przypadku montażu zewnętrznego zaleca się okresowe smarowanie mechanizmu olejem technicznym lub smarem grafitowym.

Powiązane akcesoria

Do zasuwki zaleca się dokupienie wkrętów montażowych dostosowanych do materiału podłoża (drewno, metal, tworzywo). W przypadku montażu zewnętrznego warto rozważyć stosowanie wkrętów nierdzewnych. Do okiennic drewnianych przydatne mogą być podkładki dystansowe kompensujące nierówności powierzchni.

...