

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasuwka-niklowana-35mm-76922-vorel-p-3229.html>

## Zasuwka niklowana 35mm 76922 VOREL

Cena brutto	<b>0,99 zł</b>
Cena netto	<b>0,80 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>76922</b>
Kod producenta	<b>76922</b>
Kod EAN	<b>5906083769221</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>blacha stalowa</b>
Wykończenie	<b>nikiel</b>
Rozmiar [mm]	<b>35</b>

### Opis produktu

#### Zasuwka niklowana 35mm VOREL 76922

Zasuwka budowlana wykonana z blachy stalowej z powłoką niklowaną, przeznaczona do zamykania drzwi, drzwiczek i okiennic w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Rozmiar 35 mm

Materiał Blacha stalowa

Zabezpieczenie Warstwa niklu

Model 76922

### Charakterystyka zasuwki niklowanej

#### Powłoka niklowana antykorozyjna

Warstwa niklu zabezpiecza stalową konstrukcję przed korozją i utlenianiem. Powłoka ta zwiększa odporność na wilgoć, co umożliwia montaż w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz w budynkach gospodarczych narażonych na zmienne warunki atmosferyczne.

### Konstrukcja z blachy stalowej

Zasuwka wykonana z blachy stalowej zapewnia mechaniczną wytrzymałość i stabilność działania. Stalowa podstawa gwarantuje długotrwałą sprawność mechanizmu przesuwne, nawet przy częstym użytkowaniu w warunkach domowych i gospodarczych.

### Rozmiar 35 mm

Wymiar 35 mm odnosi się do długości mechanizmu zasuwki. Ten rozmiar sprawdza się w standardowych zastosowaniach domowych – od lekkich drzwiczek szafek po cięższe drzwi gospodarcze, gdzie nie jest wymagane zamknięcie o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.

### Uniwersalne zastosowanie

Zasuwka nadaje się do montażu na różnych typach stolarki – drewnianej, metalowej i kompozytowej. Mechanizm przesuwny umożliwi proste zamykanie bez konieczności użycia klucza, co czyni ją praktycznym rozwiązaniem w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych.

## Specyfikacja techniczna

Model	76922
Producent	VOREL
Rozmiar zasuwki	35 mm
Materiał podstawowy	Blacha stalowa
Typ powłoki ochronnej	Niklowanie
Zabezpieczenie antykorozyjne	Tak (warstwa niklu)
Przeznaczenie	Zamykanie drzwi, drzwiczek, okiennic

## Zastosowanie zasuwki 35mm

- Zamykanie drzwi wewnętrznych w budynkach gospodarczych i technicznych
- Zabezpieczanie drzwiczek w szafkach, szopach i pomieszczeniach magazynowych
- Montaż na okiennicach drewnianych i metalowych
- Zamykanie bram i furtek w ogrodzeniach przydomowych
- Zabezpieczanie klatek i kojców dla zwierząt gospodarskich
- Stosowanie w warsztatach i pomieszczeniach technicznych
- Montaż na drzwiach piwnic, strychów i komórek
- Użycie w konstrukcjach tymczasowych i prowizorycznych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Montaż zasuwki**

Przed montażem należy upewnić się, że powierzchnia montażowa jest płaska i czysta. Zasuwkę montuje się za pomocą wkrętów lub śrub dostosowanych do materiału podłoża. Należy zachować odpowiednie odstępy montażowe, aby mechanizm przesuwny działał płynnie bez zacinań się.

### **Konserwacja powłoki niklowanej**

Warstwa niklu wymaga okresowego czyszczenia suchą lub lekko wilgotną szmatką. Unikać należy stosowania środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę ochronną. W przypadku montażu w miejscach narażonych na intensywne działanie wilgoci zaleca się okresową kontrolę stanu zabezpieczenia antykorozyjnego.

### **Sprawdzanie mechanizmu**

Regularnie należy kontrolować płynność przesuwu zasuwki oraz stan elementów mocujących. W przypadku trudności w przesuwaniu mechanizmu można zastosować niewielką ilość smaru technicznego lub oleju maszynowego. Nie zaleca się stosowania smarów zawierających kwasy lub rozpuszczalniki.

### **Produkty powiązane**

Do montażu zasuwki mogą być potrzebne wkręty lub śruby montażowe dostosowane do materiału podłoża. W przypadku montażu na metalowych powierzchniach warto rozważyć użycie podkładek zabezpieczających oraz nakrętek samozabezpieczających.

...