

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zawor-motylkowy-mausera-ibc-gwgz-s60x6-g70198-geko-p-64035.html>



Zawór motylkowy mausera IBC GW/GZ-S60x6 G70198 GEKO

Cena brutto	40,10 zł
Cena netto	32,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70198
Kod producenta	G70198
Kod EAN	5903418301002
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zawór motylkowy IBC Mauser S60x6 GW/GZ – G70198 GEKO

Zawór motylkowy przeznaczony do zbiorników IBC (m.in. Mauser), AGRO i przemysłowych. Wyposażony w podwójny gwint S60x6 — wewnętrzny (GW) i zewnętrzny (GZ) — co umożliwia montaż w różnych konfiguracjach bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. W zestawie fabryczna zaślepka i uszczelka.

Gwint S60x6 GW/GZ
Materiał PP/PE
Długość całkowita 13 cm
Typ sterowania Dźwignia motylkowa

Charakterystyka produktu

Podwójny gwint S60x6 (GW/GZ)

Gwint S60x6 to standard stosowany w zbiornikach IBC. Wersja z jednoczesnym gwintem wewnętrznym (GW) i zewnętrznym (GZ) pozwala na podłączenie zaworu zarówno do otworu zbiornika, jak i do kolejnych elementów instalacji — szybkozłączy, redukcji lub

węży — bez pośrednich adapterów.

Sterowanie dźwignią motylkową

Ergonomiczna dźwignia wykonana z tworzywa nieślizgającego się umożliwia szybkie otwieranie i zamykanie przepływu jedną ręką, również w rękawicach roboczych. Pozycja dźwigni wizualnie sygnalizuje stan zaworu (otwarty/zamknięty).

Hermetyczna konstrukcja z uszczelką

Wbudowany pierścień uszczelniający zapobiega wyciekom przy wielokrotnym cyklu otwierania i zamykania. Zawór dostarczany jest z fabrycznie założoną uszczelką oraz czarną zaślepką zabezpieczającą króciec wyjściowy podczas transportu i przechowywania.

Materiał PP/PE odporny na chemikalia i UV

Polipropylen (PP) i polietylen (PE) charakteryzują się odpornością na szerokie spektrum substancji chemicznych — nawozy, środki ochrony roślin, detergenty, rozcieńczone kwasy i zasady. Odporność na promieniowanie UV zapewnia trwałość przy użytkowaniu na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna

Model	G70198
Typ zaworu	Motylkowy
Gwint wejściowy	S60x6 wewnętrzny (GW)
Gwint wyjściowy	S60x6 zewnętrzny (GZ)
Długość całkowita	13 cm
Materiał	PP/PE
Dźwignia	Ergonomiczna, tworzywo nieślizgające się
Kolor	Biało-niebieski (zaślepka czarna)
Zawartość zestawu	Zawór z uszczelką, fabryczna zaślepka
Zastosowanie	Zbiorniki IBC (Mauser), AGRO, przemysłowe

Zastosowanie

- Opróżnianie i napełnianie zbiorników IBC typu Mauser
- Instalacje rolnicze — dystrybucja nawozów płynnych i środków ochrony roślin
- Magazynowanie i dozowanie cieczy technicznych w zakładach przemysłowych

-
- Systemy nawadniające i ogrodowe podłączone do zbiorników IBC
 - Zbiorniki AGRO do przechowywania wody deszczowej lub cieczy użytkowych
 - Wymiana zużytego lub uszkodzonego zaworu w istniejącej instalacji IBC

Jak sprawdzić kompatybilność

Zawór pasuje do zbiorników IBC wyposażonych w otwór spustowy z gwintem S60x6 — jest to standard stosowany w większości pojemników IBC o pojemności 600–1000 litrów (m.in. Mauser, Schütz, Greif). Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie gwintu na istniejącym zaworze lub w dokumentacji zbiornika. Gwint S60x6 oznacza skok 6 mm i średnicę nominalną 60 mm.