

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zawor-ogrodowy-34-yt-9940-yato-p-4273.html>

Zawór ogrodowy 3/4" YT-9940 YATO

Cena brutto	16,84 zł
Cena netto	13,69 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-9940
Kod producenta	YT-9940
Kod EAN	5906083999406
Producent	YATO
Materiał	ABS, aluminium
Jednostka	SZT
Średnica gwintu [cal]	3/4

Opis produktu

Zawór ogrodowy 3/4" YT-9940 YATO

Zawór ogrodowy z gwintem 3/4" do regulacji przepływu wody w instalacjach ogrodowych. Konstrukcja z ABS i aluminium zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i mechaniczne uszkodzenia podczas codziennej eksploatacji.

Gwint 3/4 cala
Materiał korpusu ABS, aluminium
Model YT-9940
Producent YATO

Charakterystyka zaworu ogrodowego

Gwint 3/4 cala (19 mm)

Standardowy rozmiar gwintu zewnętrznego pasujący do większości węży ogrodowych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę gwintu w posiadanym wężu lub systemie nawadniania.

Konstrukcja z ABS i aluminium

Tworzywo ABS charakteryzuje się odpornością na uderzenia i niskie temperatury, aluminium zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na korozję. Połączenie tych materiałów wydłuża żywotność zaworu w warunkach zewnętrznych.

Mechanizm regulacji przepływu

Zawór umożliwia stopniowe otwieranie i zamykanie przepływu wody, co pozwala na dostosowanie intensywności strumienia do rodzaju wykonywanej pracy bez konieczności odłączania węża od źródła wody.

Montaż w instalacji ogrodowej

Zawór montuje się między źródłem wody a wężem ogrodowym lub bezpośrednio na kranie zewnętrznym. Instalacja wymaga jedynie dokręcenia gwintu ręcznie lub kluczem, bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-9940
Producent	YATO
Średnica gwintu	3/4" (19 mm)
Typ gwintu	Zewnętrzny
Materiał korpusu	ABS
Materiał elementów konstrukcyjnych	Aluminium
Typ zaworu	Ogrodowy regulacyjny

Zastosowanie zaworu 3/4"

- Podlewanie trawników, rabat i grządek warzywnych
- Regulacja przepływu w systemach zraszaczy ogrodowych
- Mycie powierzchni utwardzonych, tarasów i elewacji
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników na wodę
- Mycie pojazdów na posesji
- Prace porządkowe wymagające dostępu do wody
- Montaż w punktach rozdzielczych instalacji wodnej

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed montażem należy zweryfikować, czy posiadany wąż lub złącze ma gwint wewnętrzny 3/4". W przypadku niezgodności średnic można zastosować redukcje lub adaptory dostępne w sklepach z wyposażeniem ogrodowym.

Ochrona przed mrozem

Przed sezonem zimowym zawór należy odłączyć od instalacji i przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym. Zamarznięta woda wewnątrz mechanizmu może uszkodzić elementy ruchome i uszczelnienia, mimo odporności materiałów na niskie temperatury.

Konserwacja mechanizmu

Regularne sprawdzanie szczelności połączeń gwintowych oraz płynności otwierania i zamykania zaworu wydłuża okres użytkowania. W przypadku trudności z obrotem mechanizmu można zastosować smar silikonowy bezpieczny dla instalacji wodnych.