

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zawory-do-felg-100-sztuk-kd5907-kraftdele-p-63602.html>

## ZAWORY DO FELG 100 SZTUK KD5907 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>28,52 zł</b>
Cena netto	<b>23,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5907</b>
Kod producenta	<b>KD5907</b>
Kod EAN	<b>5903957015361</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zawory do felg bezdętkowe – zestaw 100 sztuk KD5907

KD5907 to zestaw stu zaworów bezdętkowych przeznaczonych do felg stalowych i aluminiowych stosowanych w samochodach osobowych. Korpus wykonany z gumy syntetycznej z mosiężnym wkładem zaworowym zapewnia szczelność połączenia i odporność na zmienne warunki eksploatacji. Opakowanie zbiorcze jest adresowane przede wszystkim do warsztatów wulkanizacyjnych i serwisów mobilnych obsługujących większą liczbę pojazdów.

Model KD5907

Ilość w zestawie 100 sztuk

Materiał Guma + mosiądz

Typ zaworu Bezdętkowy

### Charakterystyka produktu

#### **Materiał: guma i mosiądz**

Gumowy korpus zapewnia elastyczne dopasowanie do otworu w feldzie i trwałe uszczelnienie. Mosiężny wkład zaworowy jest odporny

---

na korozję i wielokrotne użycie pompki lub manometru bez ryzyka uszkodzenia gwintu.

### Typ bezdętkowy

Zawory bezdętkowe (tubeless) montuje się bezpośrednio w otworze felgi przez wciśnięcie lub przeciągnięcie. Nie wymagają dętki – uszczelnienie opiera się wyłącznie na kontakcie gumowego korpusu z krawędzią otworu w feldze.

### Kompatybilność z felgami stalowymi i aluminiowymi

Standardowy rozmiar otworu montażowego w felgach samochodów osobowych wynosi zazwyczaj 8,3 mm. Przed montażem warto zweryfikować średnicę otworu w feldze, aby potwierdzić zgodność z zaworem.

### Opakowanie zbiorcze 100 szt.

Ilość 100 sztuk w jednym opakowaniu redukuje koszty jednostkowe i eliminuje konieczność częstego uzupełniania zapasów w warsztacie. Zawory przechowywane w zamkniętym opakowaniu zachowują właściwości gumy przez dłuższy czas.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5907
Ilość w opakowaniu	100 sztuk
Typ zaworu	Bezdętkowy (tubeless)
Materiał korpusu	Guma syntetyczna
Materiał wkładu	Mosiądz
Przeznaczenie	Felgi stalowe i aluminiowe — samochody osobowe

## Zastosowanie

- Wymiana zaworów podczas sezonowej zmiany opon
- Naprawa nieszczelności spowodowanej uszkodzonym lub zużytym zaworem
- Uzupełnienie zapasów warsztatowych w wulkanizacji
- Wyposażenie serwisów mobilnych obsługujących wymianę kół
- Montaż nowych opon bezdętkowych na felgach stalowych
- Montaż nowych opon bezdętkowych na felgach aluminiowych (alufelgi)
- Uzupełnienie stanów magazynowych w hurtowniach motoryzacyjnych

---

## **Montaż i użytkowanie**

Zawór bezdętkowy wciąga się od wewnątrz felgi przez otwór montażowy za pomocą specjalnego narzędzia do zaworów (np. haczyka montażowego). Przed montażem należy sprawdzić stan otworu w feldze — krawędź nie powinna wykazywać uszkodzeń mechanicznych ani korozji, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe uszczelnienie. Zaleca się wymianę zaworu przy każdej zmianie opony, ponieważ guma korpusu starzeje się niezależnie od stanu bieżnika.