

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zbiornik-na-detergent-p-42132.html>



Zbiornik na detergent

Cena brutto	31,88 zł
Cena netto	25,92 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	K115178
Kod producenta	K115178
Kod EAN	5902062069719
Producent	Keltin

Opis produktu

Zbiornik na detergent VERTO K115178

Pojemnik na środki czyszczące dedykowany do myjek ciśnieniowych VERTO. Umożliwia bezpośrednie aplikowanie detergentu na myte powierzchnie w systemie zasysania z pojemnika.

Kompatybilność VERTO 52G403, 59G621

Model K115178

Producent VERTO

Charakterystyka

System aplikacji detergentu

Zbiornik działa w systemie zasysania środka czyszczącego przez lanc myjki. Detergent miesza się z wodą pod ciśnieniem i zostaje rozpylony na powierzchnię, co zapewnia równomierne pokrycie pianą.

Dedykowana kompatybilność

Zaprojektowany specjalnie do modeli VERTO 52G403 i 59G621. Montaż odbywa się poprzez podłączenie węża ssącego do zbiornika i systemu myjki — bez konieczności modyfikacji urządzenia.

Oszczędność czasu pracy

Eliminuje konieczność ręcznego nakładania środków czyszczących. Detergent aplikowany jest podczas mycia, co skraca czas potrzebny na przygotowanie powierzchni do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem.

Specyfikacja techniczna

Model	K115178
Producent	VERTO
Kompatybilność	Myjki VERTO 52G403, 59G621
Typ akcesoria	Zbiornik na detergent

Zastosowanie

- Mycie elewacji budynków z silnymi zabrudzeniami organicznymi
- Czyszczenie kostki brukowej i nawierzchni betonowych
- Usuwanie tłuszczy i zabrudzeń z podjazdów i garaży
- Mycie ogrodzeń, bram i elementów małej architektury
- Czyszczenie mebli ogrodowych przed sezonem
- Przygotowanie powierzchni do renowacji lub malowania

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź numer modelu myjki na tabliczce znamionowej urządzenia. Zbiornik pasuje wyłącznie do myjek VERTO 52G403 oraz 59G621. W przypadku innych modeli należy skonsultować kompatybilność z dokumentacją techniczną myjki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem zbiornika należy upewnić się, że stosowany detergent jest przeznaczony do myjek ciśnieniowych — środki nieodpowiednie mogą uszkodzić układ ssący. Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie systemu czystą wodą, aby uniknąć krystalizacji resztek środka czyszczącego w przewodach.

Zbiornik powinien być przechowywany w miejscu suchym, zabezpieczonym przed mrozem. Pozostawienie resztek detergentu w pojemniku na dłuższy czas może prowadzić do osadów utrudniających późniejsze użytkowanie.